

# M3 GYS AUTO (su priedais)

PN 032880 - 230 V / VIENFAZÉ  
PN 032897 - 208 - 240 V / VIENFAZIS - JAV

**M3 GYS AUTO** yra vienfazis MIG/MAG suvirinimo įrenginys su integruota GYS sinergijos technologija. Ši mašina su trimis degiklio jungtimis rekomenduoja suvirinti plieną, nerūdijančią plieną, aluminij ir didelio tempimo, MIG, plieninį litavimą su CuSi3 ir CuAl8 viela (todėl idealiai tinkta automobilio kėbulo remontui).

## SINERGIJOS REŽIMAS

- Įrenginys automatiškai nustatys optimalų vielos padavimo greitį, kai įvesite:

- vielos tipas
- vielos skersmuo
- suvirinimo srovė



## RITINĖS pistoletas

M3 GYS AUTO pristatomas su ritės pistoleto degikliu. Šis motorizuotas degiklis gali būti naudojamas ant aluminio, nerūdijančio plieno, vario ir plieno vielos padavimo ritės ( $\varnothing 100$  mm).

- Idealiai tinkta minkštoms laidams, pvz., AlSi5 arba AlSi12 (rekomenduoja automobilio kėbului remontas).
- Paprasta naudoti: vielos padavimo greitis gali būti automatiškai atnaujintas tiesiai iš degiklio ritės pistoleto.
- Mašina pristatoma su balansavimo sistema deglo ritės pistoletas.

## KETURIOS MOTORIZUOTOS VIELOS PATEIKIMO RITINĖS

Tinka tiek  $\varnothing 200$  mm, tiek  $\varnothing 300$  mm vielos padavimo ritėms (maks. 15 kg).

## SUVIRINIMO PARAMETRŲ IŠSAUGOJIMAS


Kiekvienas degiklis turi atminties funkciją, leidžiančią išsaugoti parametrus nustatymus, ir juos galima atkurti iš „paskutinj kartą naudotų“ nustatymų parinkties (vielos skersmuo, laido tipas ir režimas).

## Priedai

Pristatoma kartu su:

- plieninis degiklis (x2) 150 A / 3 m
- ritės pistoletas (x1)
- ižeminimo gnybtas (x1) 200 A / 3 m
- balansavimo sistema (x1) (reguliatorius neitrauktas)

## PRODUKTO DĖMESIO



**Du degikliai, dvi įmontuotos vielos padavimo ritės ir ritės pistoletas – M3 GYS AUTO** yra daugiafunkcė ir lanksti mašina, skirta suvirinti tris skirtinges vielos tipus arba diametrus vienu metu. Tai taupo brangų naudotojo laiką, nes nereikia išardyti degiklio ir (arba) keisti vielos tiekimo ritės tarp darbų.

Galimybė suvirinti:

- Minkšti laidai: kaip AlSi ir CuAl, reikalingi HLE/THLE metalo lakštų suvirinimui
- Aluminijus laidai
- Plieninės vielos

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min>max	Ø mm	100	200	300		équipé d'origine / original équipement / originalausstattung / equipamiento de fábrica	EN60974-1 (40°C)	IA (60%)	X% (Iz max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
230V	16A	15>160A	0.6-1.0	✓	✓	✓	400	0.6-0.8	2x0.8	90A	140A 15%	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V								0.8-1.0						

MADE in FRANCE

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)