

**NEOCUT 105 yra plazminis pjaustytuvas, kurio darbo ciklas yra 100% esant 105 A, skirtas pjauti iki 50 mm storio darbus pramoninėje aplinkoje. Jame yra automatinis oro slėgio valdymas visais režimais, užtikrinantis optimalią pjovimo kokybę per visą eksploatacinių medžiagų naudojimo laiką. Galima prijungti ir prie pjovimo stalo, jo režimas «Žymėjimas» puikiai tinka sekti ir identifikuoti dalis.**

## SINERGINIS ORO SLĖGIS

- Automatinis slėgio ir oro srauto greičio valdymas, nepriklausomai nuo degiklio ilgio ir veikimo režimo (pjovimas, kalimas ir žymėjimas)
- Optimizuota eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmė

## MAKSIMALUS PRODUKTYVUMAS

- Darbo ciklas 100 % A esant 105 A (40°C).
- Žymėjimo režimas, idealiai tinka sekti ir identifikuoti dalis.
- Pjauna visų tipų medžiagas (švelnus, nerūdijantis, grūdintas, HLE), aliuminį, varį ir kt.
- Optimizuotas aušinimo dizainas, skirtas veikti pramoninėje aplinkoje.
- Galima prijungti per pasirinkamą CNC rinkinį, skirtą naudoti ant automatinio pjovimo stalo.
- Sustiprinta konstrukcija IP 23.

## PAPRASTAS NAUDOTI

- Patogi sąsaja su OLED ekranu (7 kalbomis).
- 6 režimai: Pjovimas, Pjovimas su užraktu gaiduku, Pjovimas, Pjovimas užraktu gaiduku, Perforuotų lakštų pjovimas, Žymėjimas.
- Matuoklis, skirtas eksploatacinių medžiagų (antgalio ir elektrodo) nusidėvėjimui patikrinti.
- Pneumatinė diagnostika (drėgmės buvimo testas ir kompresoriaus kontrolė).
- Uždegimas be HF, kad būtų išvengta trikdžių, galinčių sugadinti netoliese esančią elektroninę įrangą.
- Supaprastintas programinės įrangos atnaujinimas per USB kabelį be jokių įrankių ar išmontavimo.

## AUKŠTOS VEIKLOS DEKLAS

- Aukščiausios kokybės žibintuvėlis yra 2 ilgių ir 2 formų (rankinis ir tiesioginis automatizavimui)
- Didelis eksploatacinių medžiagų pasirinkimas, pritaikytas visiems storiams.
- Sukurta taip, kad būtų atspari smūgiams ir karščiui.
- Greitas degiklio prijungimas/atjungimas, transportavimui ar priežiūrai nereikia įrankių.
- Paprastas naudoti paleidimo mechanizmas papildomam komfortui.



Tiekama su:	4 m 16mm <sup>2</sup>	MT 125 6 m
ref. 063044	✓	-
ref. 063112	✓	✓



Daugiakalbė intuityvi sąsaja

## PRIEDAI IR EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS (pasirinktina)

Naudoti ant pjovimo stalo:



CNC-1  
Analoginis  
komplektas  
039988



CNC-2  
Skaitmeninis  
rinkinys  
064737



CNC-3  
Remonto  
komplektas  
068957

+



AT-125 automatinis  
deglas

6 m 038479 | 12 m 039520 | 15 m 069787 | 20 m 069794



Eksploatacinių medžiagų  
dėžutė  
45 - 65 - 85 A | 85-105 A  
039537 | 064720



Maišinis sunkvežimis  
039568



Filtrų kompleksas  
046580

~	+AM+	I <sub>2</sub>	mm (maks.)				Pjovimas		Pasitraukimas norma	ORO SISTEMA		LT 60974-1 (40°C)	↕	⚠	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Auskarų vėrimas	Švarus pjūvis		Atskyrimas		Slėgis (baras)		L/min						
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	8 kg/val	5 → 9	305	X (40°C)	cm	kilogramas	IP 23	30 kW
400 V 3~	32	20 → 105	20	18	35	30	50	40	8 kg/val	5 → 9	305	105 A @ 100 %	69x40 x 61	33	IP 23	30 kW