





"SMARTFEED M-4" yra vielos tiektuvas, skirtas robotiniam MIG-MAG suvirinimui, sukurtas efektyviai dirbti su dauguma rinkoje esančių robotų. Dėl mažo dydžio ir nedidelio svorio jis gali maksimaliai padidinti rankos greitį ir jos orientaciją.



Aliuminio važiuoklė

Vielos galo jutiklio lizdas

Keturi rankiniai valdikliai maksimaliam valdymui:

-  Vielos coliai pirmyn
-  Vielos coliai atgal
-  Dujų prapūtimas
-  Oro pūtimas.

Skaitmeninis ryšys lizdas



Susidūrimo jutiklis jungtis

10 kontaktų lizdas, leidžiantis prijungti keturis papildomus jėgumus ir keturis papildomus išėjimus, kad būtų dar daugiau PLC galimybių

Euro jungties lizdas



- Variklinė pavara su keturiais varomaisiais ritinėliais tiksliam 0,6-1,2 mm vielos padavimui
- Nuolatinės srovės 48 V variklis, maksimalus greitis: 25 m/min (984 IPM)
- ritėms keisti nereikia jokių įrankių



Tiekimas su 2 laidų jungtimis - 3 kontaktai



SUDERINAMI MAITINIMO ŠALTINIAI

- NEOPULSE 320 C (062474)
- NEOPULSE 400 CW (062061)
- NEOPULSE 400 G (014497)
- NEOPULSE 500 G (014503)

PAPILDOMI PRIEDAI




Robotų MIG jungiamieji kabeliai - vanduo







4 m	8 m	12 m
95 mm ²		
073517	069725	078581



Laidų tiektuvų montavimo rinkiniai robotai



Jungiamojo kabelio tvirtinimo rinkinys 075429

III		Tinkami laidai						Standartiškai tiekiami		EN60974-5 (40°C)	IP	
U ₁₁	U ₁₂	Nerūdijantis plienas	Alu.	CuSi CuAl	Laidai su plunksniniu apvalkalu	Elektroninis Valdymas	m/min		Tipas			mm/kg
48 V 2 A	24 V 1 A	0,6 → 1,6	0,8 → 1,6	0,8 → 1,2	0,9 → 2,4	 115 W	1 → 25		F 061873	500 A @ 60% 460 A @ 100%	21	244 x 207 x 152 / 4,5