

2 1: Starteris un barošanas bloks.

- Uzreiz iedarbina motociklu, vieglo automobili, kemperi bez riska transportlīdzekļa elektronikai.
- Apgādā visas elektriskās ierīces ar 12 V līdzstrāvu, pateicoties 28 Ah iekšējam akumulatoram.
- Papildu gaisma, kas atvieglo redzamību darbības laikā.



AUTONOMS STARTERIS






- ✓ GYSPACK 660 acumirkli iedarbina **vieglos automobiļus, autofurgonus, mikroautobusus, benzīna vai dīzeļdegvielas**

(Maksimālā strāva ir 640 A/1900 A).



BAROŠANAS AVOTS

- ✓ **Iebūvētais jaudīgais 28 Ah akumulators** pārvērš GYSPACK 660 par ļoti noderīgu pārnēsājamu 12V barošanas avotu daudzām elektriskajām ierīcēm: TV, gaismas, klēpj datoriem utt...

	4 W 72 h		15 W 19 h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3,5 h



INTEGRĒTA LED GAISMA

- ✓ GYSPACK 660 ir piemērots lietošanai naktī vai vājā apgaismojumā, jo tajā ir iebūvēta gaisma, kas sastāv no 7 jaudīgām LED (7x 3,6 W).




INTEGRĒTS TESTERIS

- ✓ GYSPACK 660 ir displejs, kas norāda iekšējā akumulatora uzlādes stāvokli.



Iekšējais svina akumulators



✓ ILGS KALPOŠANAS LAIKS

1.3 m - 25 mm² → 600 A

Komplektā ietilpst



12V lādētājs
ref. 027992

Drošinātāji (nav iekļauti komplektā)








200 A (x2)
ref. 054547

PROFESIONĀLA MAŠĪNA

- ✓ **Automātiskais lādētājs 230V /12V Peldošais:**, lai bez uzraudzības uzlādētu iekšējo akumulatoru.
 - Uzlādējiet akumulatoru līdz 100%, palielinot tā kalpošanas laiku un efektivitāti.
 - Var atstāt pastāvīgi pie galvenā (pēc katras darbības gyspack ir jāuzlādē).
- ✓ Ieslēgšanas/izslēgšanas **slēdža poga**, lai izvairītos no nepareizas lietošanas.
- ✓ **Trauksmes signāls** pretējas polaritātes gadījumā ..
- ✓ **Vara kabeli 2 x 1,30 m, Ø 25 mm² ar izolētām 600 A skavām.**
- ✓ **Aprīkots ar viegli nomaināmu ārējo drošinātāju** (rezerves drošinātājs iekļauts komplektācijā).



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY 			
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF					
28 Ah	12 V	640 A	1200 A	1900 A	•	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	200 A	35 x 19 x 40	13,5