





**SMARTFEED M-4 ir stieples padevējs robotizētai MIG-MAG metināšanai, kas paredzēts efektīvai darbībai ar lielāko daļu tirgū pieejamo robotizēto roku. Tas spēj maksimāli palielināt rokas ātrumu un orientāciju, pateicoties tā nelielajam izmēram un nelielajam svaram.**



Alumīnija šasija

Stieples gala sensora ligzda

Četras manuālās vadības ierīces maksimālai kontrolei:

-  Stieples collas uz priekšu
-  Stieples collas atpakaļgaitā
-  Gāzes izpūšana
-  Gaisa izpūšana.

Digitālā komunikācija ligzda



Sadursmes sensors savienotājs

10 kontaktu ligzda, kas nodrošina piekļuvi četrām papildu ieejām, kā arī četrām papildu izejām, lai nodrošinātu vēl vairāk PLC iespēju.

Euro savienotāja ligzda



- Motorizēta piedziņa ar četriem darbināmiem veltniem precīzai stieples padevei no 0,6 līdz 1,2 mm
- līdzstrāvas 48 V motors, maksimālais ātrums: 25 m/min (984 IPM)
- spoļu nomainībai nav nepieciešami instrumenti.



Komplektācija ar 2 vadu savienotājiem - 3 kontakti



#### SADERĪGI BAROŠANAS AVOTI

- NEOPULSE 320 C (062474)
- NEOPULSE 400 CW (062061)
- NEOPULSE 400 G (014497)
- NEOPULSE 500 G (014503)

## PAPILDU PAPILDAPRĪKOJUMS




Robotu MIG savienojuma kabeļi - ūdens

4 m	8 m	12 m
95 mm <sup>2</sup>		
073517	069725	078581



Stieplu padevēja montāžas komplekti robotizēti



Starpsavienojuma kabeļa stiprinājuma komplekts 075429

U <sub>11</sub>		U <sub>12</sub>		Piemēroti vadi				Elektroniskie Vadība	m/min	Standarta komplektācijā		EN60974-5 (40°C)	IP	mm/kg
48 V 2 A	24 V 1 A	Nerūsējošais tērauds	Alu.	CuSi CuAl	Caurlaidīgi vadi	Tips	F 061873							
		0,6 → 1,6	0,8 → 1,6	0,8 → 1,2	0,9 → 2,4	115 W	1 → 25	1,0 1,2	F	500 A @ 60% 460 A @ 100%	21	244 x 207 x 152 / 4,5		