

De CUTTER 45 CT is een 45 A plasma snijder met een TPT 40 toorts. De CUTTER 45 CT heeft een clean cut snijcapaciteit van 15 mm dikte op diverse soorten materiaal. Het ontstekingsysteem met arc pilote en zonder HF zorgt voor een langere levensduur van de slijtonderdelen. De CUTTER 45 CT is gemaakt voor een gebruik in moeilijke omgevingen, en beschikt over een zeer robuuste mechaniek en een intuïtief bedieningspaneel.

## OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

- De CUTTER 45 CT heeft een snijsnelheid die hoger is dan die van oxygas.
- Snijdt alle types staal** (zacht, roestvrij, gehard staal, HSS), aluminium, koper, enz..
- De CUTTER 45 CT heeft een geoptimaliseerd koelsysteem, dankzij een ventilatiekanaal dat de elektronische componenten isoleert van stof.
- Slijtonderdelen kunnen eenvoudig en snel vervangen worden, zodat u steeds efficiënt kunt blijven werken.
- Inschakelduur 41 A bij 60% (40°C).

**FV Flexible Voltage** (85 tot 265V), geschikt voor langere verlengsnoeren (100 m).

**PFC** Dankzij de **PFC technologie** wordt het elektrisch netwerk beter benut, wat leidt tot een energiebesparing van 30%.



## TOORTS TPT 40 (4 m)

- Afkoppelbare toorts, kan handig opgeborgen worden en snel worden vervangen.
- Doeltreffend snijden : de luchtgekoelde toorts biedt een hoge boogstabiliteit.
- Eenvoudige bediening van de trekker, veilig in gebruik.
- Schokbestendig en bestand tegen hoge temperaturen.

## DOELTREFFEND IN IEDERE WERKOMGEVING

- Intuïtief bedieningspaneel :**
  - 3 verschillende werkwijzen : massief plaatwerk / geperforeerd plaatwerk / vergrendeld.
  - handmatige instelling van de luchtdruk met staafdiagram.
- Ontsteken zonder HF** voorkomt storingen, die kunnen leiden tot beschadigingen aan dichtbij geplaatste elektrische apparatuur.
- Geschikt voor gebruik met kit CNC** voor geautomatiseerde snijtafel.
- Afkoppelbare massakabel**, handig op te bergen en eenvoudig te vervangen.


## ONTWORPEN OM LANG MEE TE GAAN

- Versterkte carrosserie** & anti-slip voetjes.
- IP 23 behuizing**, dus geschikt voor gebruik buiten.
- Compact en draagbaar

## ACCESSOIRES & SLIJTONDERDELEN (optioneel)





Doos met verbruiksartikelen voor Toorts TPT 40  
45 A - 039957



Kit compass voor Toorts TPT 40  
040205



Houder voor Toorts TPT 40  
040199

Geleverd met	 2 m 10 mm <sup>2</sup>	 TPT 40 4 m
Art. code 013629	✓	✓

## PRESTATIES

Capaciteit	Max. dikte
Afscheiding	20 mm
Clean Cut	15 mm
Boren	8 mm

50/60Hz	A	I <sub>2</sub>	mm (maks)						AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
			Perçage		Coupe propre		Séparation		Input Pressure (bar)	L/min					
110 V 1~	32	15 + 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	8	5	15	10	20	15							