

De MULTICOOL is geschikt voor het koelen van watergekoelde toortsen, en kan op alle soorten lasapparatuur (GYS of andere merken) aangesloten kan worden. Dit apparaat is autonoom en beschikt over z'n eigen voeding. De trekker van de aangesloten toorts kan worden gestuurd door de detectie van de koelvloeistof. De toorts wordt zo beveiligd tegen oververhitting.

- Internationale snelkoppelingen.
- Geïntegreerde stromings-sensor, die de toorts beveiligd in geval van een storing in het vloeistof-circuit (verstopping enz.)
- Het koelvloeistof-reservoir kan eenvoudig geleegd en weer gevuld worden.
- Versterkte carrosserie & rubberen dopjes.
- Beschermingsklasse IP 23S voor gebruik buiten.



## OPTIONEEL



Koelvloeistof  
CORAGARD CS 330 - 10 L  
ref. 052246

|          |       |                   | Pression |                 |              |    | IP     |
|----------|-------|-------------------|----------|-----------------|--------------|----|--------|
| 50/60 Hz | Fuse  | EN 60974-2 (25°C) | max.     | Tank            | cm           | kg |        |
| 230V 1~  | 1.6 A | 1300 W            | 0.28 Mpa | 7 L<br>1.85 gal | 70 x 29 x 39 | 19 | IP 23S |