

GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR



REF. 047846

De GYSMATIC XXL AIR 5/13G TRUE COLOR lashelm is uitgerust met een ademhalingsbescherming met verse lucht-systeem. Deze «2 in 1» lashelm beschermt de ogen tegen IR/UV straling, en beschermt tevens de luchtwegen van de lasser.

EIGENSCHAPPEN

- **4 instellingen :**
 - Tint 5-9 / 9-13
 - Gevoeligheid en Delay
 - Slijpen (Grind)
- **Optimaal zicht :** scherm XXL
- **U kunt tot 3 voorkeur-instellingen opslaan**
- **Hoge gevoeligheid dankzij de 4 sensoren**
- **Uitstekende classificatie :** optische klasse 1/1/1/1 (EN379) voor een uitstekende weergave
- **Vergrootglas optioneel**
- **Snel overschakelen naar donkere tint : 0.04 ms**
- **Ademhalingsbescherming met verse lucht-systeem**
- **TRUE COLOR Technologie :** realistische en gedetailleerde weergave van de kleuren



- Geleverd met :
- Lashelm GYSMATIC 5/13 AIR XXL + kap
 - Ademhalingsbeschermingssysteem (filters + gewatteerde riem, slang)
 - lithium accu + lader
 - harnas / flowmeter / opbergtas
 - standaard hoofdband



Classique



TrueColor



BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN

- **Klassificatie filter :** TH2 P R SL (TH3 optioneel art. code 065734)
- **Digitale weergave van de autonomie van de accu en de staat van het filter.**
- **3 niveaus luchttoevoer :** 170 l/min, 200 l/min et 230 l/min.
- **Gewatteerde riem, voor een bevestiging van de motor dichtbij het lichaam.**
- **Hoorbaar en zichtbaar alarm (geeft de staat van het filter en de staat van de accu aan).**
- **Tot 8 uur autonomie (lithium accu), dus bij uitstek geschikt voor langere klussen.**
- **Compact en robuust geheel, uitgerust met een beveiliging tegen vonken.**

MASKER

Beschermklasse UV/IR	DIN 15
Optische klasse	1/1/1/1
Heldere tint	4
Donkere tint	5-9 / 9-13
Schakeltijd	0,04 ms
Omschakeltijd van donkere tint naar heldere tint	0,1 > 0,9 sec
Afmetingen gezichtsveld	100 x 83 mm
Zonne-energie	solaire + 2 batterijen (CR 2450*2)
Gewicht	550 g
Instellingen	Gevoeligheid, delay, tint, slijpen
Fotosensoren	4
Toepassingen	MMA 5 > 400 / TIG 2 > 300 / MIG-MAG 5 > 500
Normen	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

LASHELM MET ADEMHALINGSBESCHERMING

Luchttoevoer	(2)	170 l/min
	(2-1)	200 l/min
	(1-2-1)	230 l/min
Autonomie*	(2)	> 8 h
	(2-1)	> 6 h
	(1-2-1)	> 4 h
Afdichting		98 % (TH2)
Doelmatigheid filter		99,996 % à 0,3 µm
Geluidsniveau		73 dB max
Oplaaftijd		3 - 4 h
Type accu Li-ion		Li-ion
Afmeting riem		900 mm - 1300 mm
Gewicht		1,7 kg
Norm		EN 12941

*De duur van de werkzaamheden hangt af van de gekozen module en de staat van het filter


ACCESSOIRES

Anti-transpiratie band


043466



Glazen




114 X 133 (x10)	043893	106 X 89.5 (x10) 046825



Vergrootglas (x1)
zoom x2
042780

zoom x3
064140

TH2 : 038424
TH3 : 065734



x5

038417