

De GYSPT EXPERT 400, bestemd voor diverse uitdeuk- en schadeherstelwerkzaamheden, is een kwalitatief hoogwaardig apparaat dat beschikt over een vermogen van 4500 A. De stroom en de lasduur kunnen afzonderlijk ingesteld worden, zodat de gebruiker van het apparaat een zeer nauwkeurige controle heeft over de lasimpact op zinkplaten en in het bijzonder op fijn plaatwerk.

APPARATUUR VOOR DE VEELEISENDE PROFESSIONAL

De GYSPT EXPERT 400, geschikt voor een 400 V - 2ph voeding in 16A met vertraagde zekering, biedt de gebruiker twee lasmodules :

- ✓ Een **HANDMATIGE** lasmodule, waarmee de stroom en de lasduur afzonderlijk ingesteld kunnen worden : het apparaat past zich zo nauwkeurig aan aan de specifieke eisen van de gebruiker.
- ✓ Een **SYNERGETISCHE** module, die gebruik maakt van de GYS expertise en kant-en-klare instellingen biedt. U kiest het gereedschap dat u wenst te gebruiken en het vermogen dat geschikt is voor de dikte van het door u te repareren plaatwerk.

Voor een nog groter gebruikscomfort beschikt het apparaat tevens over twee verschillende ontstekingsystemen :

- ✓ **automatische** ontsteking : door een eenvoudig contact tussen het gereedschap en het te repareren plaatwerk.
- ✓ **handmatige** ontsteking : door een druk op de trekker wanneer het gereedschap in contact is met het te repareren plaatwerk.



EEN ZEER COMPLEET EN VEELZIJDIG APPARAAT

De GYSPT EXPERT is hét gereedschap voor het realiseren van diverse soorten carrosserie-reparaties. De gebruiker kan kiezen tussen 7 verschillende programma's :

- 1 • uitdeukwerkzaamheden
- 2 • het lassen van wave-draden of trek-ogen voor het rechtekken van plaatwerk
- 3 • het wegwerken van deukjes met speciale koperen tips
- 4 • lassen met koolstof-elektroden
- 5 • het lassen van klinknagels
- 6 • het lassen van ringen voor het bevestigen van de massa
- 7 • het lassen van bouten

GELEVERD MET DE VOLGENDE ONDERDELEN



1 PISTOOL MET TREKKER
art. code 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 SPOTTER BOX PRO
art. code 050075



1 AUTOMATISCH PISTOOL
art. code 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Lengte kabels :
massa : 2 m
voeding : 8 m

OPTIONEEL



Trolley UNIVERSAL 800
art. code 051331

Trolley SPOT 1600
art. code 051348

50/60hz	16 A (D)	ACTIVE POWER (KVA) 19.4kVA	I RMS 3200 A	I _{2max} 4500 A	U ₂ 7,4 V	OK	OK	DETECTION AUTO / MANUAL	cm 22,5 x 36 x 23,5	kg 31,5
---------	----------	-------------------------------	-----------------	-----------------------------	-------------------------	----	----	----------------------------	------------------------	------------