

GYSPOT EXPERT 400 er dedikert for ulike bulktrekking og retting av karosseriverksteder, og er en høyspesifisert maskin som kan levere opptil 4500A kraft. Sveisestrømmen og sveisevarigheten stilles inn separat for en mer nøyaktig kontroll av støtet til galvanisering og spesielt tynn stålplate.

UTSTYR DESIGNET FOR PROFESJONELLE SOM KREVER FULL KONTROLL OVER BULKTRÉKKINGSPROSESSEN.

GYSPOT EXPERT 400 er designet for å kobles til en 400V - 2ph strømkilde med en 16A treg sikring, og kan brukes i to forskjellige moduser:

- ✓ EN **MANUELL** modus, der operatøren uavhengig kan stille inn sveisestrømmen og sveisetiden for å passe kravene til en bestemt jobb/materialtykkelse.
- ✓ A **SYNERGIC** -modus: Maskinen vil bruke GYS Expert Engineers anbefalte innstillinger. Bare velg verktøyet som skal brukes og strømmen stilles automatisk inn.








For ekstra kontroll er to sveiseoperasjoner tilgjengelig:

- ✓ **Automatisk** drift: Lysbuen starter når verktøyet er i kontakt med metallplaten.
- ✓ **Manuell** drift: Lysbuen begynner når verktøyet er i kontakt med metallplaten og avtrekkeren trykkes inn.



EN KOMPLETT, ALLSIDIG MASKIN

EKSPERTEN er designet for å utføre flere verkstedoppgaver. Operatøren har valget mellom 7 dedikerte programmer:

- | | | |
|---|--|---|
| 1 |  | • Dent pulling operasjoner |
| 2 |  | • sveising av bølgetråd eller trekkringer |
| 3 |  | • Fjerning av bulker med kobberstjerner |
| 4 |  | • Karbonelektroder for stålkrumping |
| 5 |  | • Sveising av nøkler for sidestaver |
| 6 |  | • Sveising av ringer for jordfeste |
| 7 |  | • Sveising av bolter for å feste jord og tilkoblingskabler til kjøretøy |

LEVERES MED ALT STANDARD TILBEHØR SOM KREVES FOR DRIFT



▶ **1 PISTOL MED AVTREKKER**
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm²



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**
ref. **050075**



▶ **1 AUTOMATISK HÅNDTAK I SABELFORM**
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm²







Kabel lengde :
jord: 2 m
strømforsyning: 8 m

ALTERNATIVER



▶ Tralle UNIVERSAL 800
ref. **051331**

▶ Tralle SPOT 1600
ref. **051348**

		ACTIVE POWER (KVA)	I RMS	I _{2max}	U ₂			DETECTION		
50/60hz									cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5