

Zgrzewarka punktowa GYSPOT 32D-X jest idealna do naprawy karoserii samochodowych. Ta spawarka prądu przemiennego umożliwia wytwarzanie wysokiej jakości punktów spawalniczych na podstawowych stalach. Dzięki elektronicznemu sterowaniu najnowszej generacji, programowanie stacji jest bardzo proste. W trybie automatycznym użytkownik musi jedynie określić grubość arkuszy. W przypadku bardziej złożonych zadań użytkownik może ręcznie ustawić czas, wysięk i prąd spawania. Aluminiowy zacisk jest kompaktowy i lekki. Posiada siłę zwarcia do 500 daN, dzięki czemu doskonale nadaje się do zgrzewania blach HR. Ta tradycyjna stacja ma doskonały stosunek ceny do wydajności.

## OPIS

- Zacisk w kształcie litery X, idealny do wszystkich rodzajów interwencji
- Kompaktowy i lekki chwytak: 5 kg
- Nadmierne otwarcie ramion
- Pistolet wielofunkcyjny (długość 2,5m): jednopunktowy, przewężanie, spawanie nity, kołki, nakrętki, podkładki, ściągacze do gwoździ
- szubienica
- Pudełko na akcesoria
- Wyłącznik 32 A z krzywą D

## WYDAJNOŚĆ

- **Podczas biegu:**
  - efektywny prąd spawania: 7500 A
  - stacja i kable chłodzone powietrzem wymuszonym
  - Kable spawalnicze o przekroju 200 mm
  - Tryby jednego i czterech impulsów.
- **W wysięku:**
  - siła mocowania 500 daN z ramieniem 120 mm przy 7 bar
  - aluminiowe ramię
  - Manometr do regulacji siły.

## INTERFEJS CZŁOWIEK-MASZYNA

- Łatwy w obsłudze panel sterowania.
- Tryb automatyczny z tylko jednym parametrem do wyboru:
- Grubość arkusza referencyjnego
- Tryb ręczny z 2 parametrami do wyboru:
- Czas i intensywność zgrzewania.



**7500A**  
: 500 daN

## W ZESTAWIE

					
ELEKTRODA JEDNOPUNKTOWA 049291	SKRZYŃKA AKC. SPOTTER PRO 050075	MŁOT INERCYJNY 049482 049802	RX3 051058	RX2 051041	RX1 051034

50/60 Hz	AM	Spots/min (max.) 2,5 2,5	I RMS	U <sub>0</sub>	mm		Cables			100 % CU	↕	⚖	
					✎	✎	Liquid /Air Cooled	↔ m	∅ mm <sup>2</sup>				
2 x 400V	32A (D) 40A (D)	6 10	7 500A	11V	3+3	1.2 3	✎	Air	2.2	200	OK	55x75x190 cm	100 kg
							✎	Air	2.5	150			
							✎	-	8	3x6 H07RNF			