

STARTIUM 680E jest automatyczną ładowarką / rozrusznikiem 12-24V ma kółkach. Pilotowany przez mikroprocesor, gwarantuje maksymalną wydajność i bezpieczeństwo.

ŁADOWANIE

12V
24V

20-675 Ah
20-525 Ah

ROZRUCH

12V
24V

380 A
270 A



Ładowanie automatyczne: Ładowanie bez nadzoru z podtrzymywaniem naładowania akumulatora na koniec cyklu (Floating). Urządzenie to może pozostać bezpiecznie połączone z akumulatorem pojazdu.



Ładowanie na 100%: Startium 680E zapewnia ładowanie na 100% wszystkich rodzajów akumulatorów ołowiowych: ciekły, żel. AGM. Start & Stop, Wapń, VRLA, EFB...



Inteligentny: Urządzenie stale analizuje stan baterii akumulatora i kontroluje moc. Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi, napięcie i procent naładowania baterii akumulatora przedstawione są w czasie rzeczywistym.



Ochrona wbudowanej elektroniki: Nie trzeba odłączać akumulatora z pojazdu. Brak ryzyka iskrzenia, nie ma napięcia na zaciskach, gdy nie są one podłączone do akumulatora.



Głębokie rozładowanie: To urządzenie może ładować głęboko rozładowane akumulatory, ale nie bardziej niż 1V.



TIMER: Funkcja pozwalająca na zaprogramowanie w pełni bezpiecznego ładowania w przypadku nieobecności.



Jeśli to konieczne, zintegrowanie **SOS recovery** (odzyskiwanie) w cyklu ładowania do regeneracji akumulatora podczas zasiarczania.



Automatyczny rozruch: Urządzenie dostarcza prąd wyłącznie, gdy włączamy zapłon, już nie jest potrzebny pilot zdalnego sterowania.



Inteligentny rozruch: Rozrusznik automatycznie wykrywa uszkodzone lub zasiarczone akumulatory. W tym wypadku jednostka nie dostarczy zasilania, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki pojazdu.



IWUO

Pakiet zawiera:


- Kable (czerwony 2,3m / czarny 2.3m)
- izolowane zaciski

DODATKOWE TECHNOLOGIE

+ **Automatyczny restart funkcji ładowania z zapamiętywaniem ostatnio używanych ustawień.**

+ **Funkcja testu alternatora, aby szybko zidentyfikować nieprawidłowości.**

+ **Dla czytelności i ułatwienia użytkownika, wizualizacja błędów na ekranie cyfrowym.**



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-675Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-25-(35 boost)	270	380						