




 **Testador multifuncional preciso e fácil de usar.**

FUNCIONALIDADES

- **Bateria 12 V** : testa a tensão e o estado de carga.
- **Starter de 12 V** : testa a tensão de arranque.
- **Alternador de 12 V** : testa a tensão sem carga e em carga.





ANÁLISE INSTANTÂNEA

- Tensão da bateria (7 V a 15 V)
- Potência de arranque disponível
- Estado de carga   

TECNOLOGIAS DE BATERIA

- Compatível com 2 tipos de baterias de chumbo de 20 a 150 Ah :
 - Baterias seladas VRLA / GEL / AGM
 - Baterias LIQUIDO STANDARD

■ Faixas de funcionamento :

-  EN : 185 > 1125 CCA
-  DIN : 110 > 670 CCA
-  SAE : 200 > 1200 CCA
-  IEC : 130 > 790 CCA (norma internacional)
- CA/MCA : 240 > 1440 CCA (bateria marítima)

PRECISO

Medição de resistência dinâmica minimiza a descarga da bateria e exibe um resultado confiável não distorcido por:

- A carga de superfície
- Consumo parasitário (luzes, indicadores diversos, etc.)
- Defeito de contato (oxidação de terminais / terminais, terminais soltos, etc)

PRATICO

- Display digital
- Proteção contra inversões de polaridade
- Caixa ABS (resistente ao ácido)
- Fonte de alimentação: Sem pilha, alimenta graças à bateria do veículo.



Entregue em blister

		TEST			RESULT		mm	kg
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
12 V	20>150 Ah	•	• min 7 V	12 V	1 s	instant	70 x 15 x 120	50 cm 0.25