


-  Aparelho com tecnologia inverter e comando por microprocessador.
-  Dinâmica de arco revolucionária e única no mercado.
-  Soldadura todos os elérodos rutilos, básicos, inox e ferro fundido em corrente contínua.
-  Prático, graças a seu «peso pluma» (5 kg) e seu volume reduzido



MMA

- ✓ **Iniciação imediata** graças à sua tensão de carga elevada.
- ✓ **Potência de soldadura constante**
- ✓ **Fusão suave** devido à corrente contínua
- ✓ **Insensível às flutuações de corrente** de saída ou no comprimento do arco.
- ✓ **Ótima penetração** e perfeita estabilidade do arco.

200
A



Entregue em maleta com :

- Cabo garra de massa (1.6m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)
- Porta-elédrodo (2m / $\varnothing 16\text{mm}^2$)

VANTAGENS

HOT START : potência acrescentada à reação química inicial.

ANTI STICKING : procedimento anti-cola.

ARC FORCE : aumento temporário da corrente em situação de soldadura difícil.



APARELHO PROTEGIDO PARA FUNCIONAR COM GERADORES E CONTRA VARIÇÕES DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA	  						EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
							I _A (60%)	X% (I ₂ max)						
230V	32A	10 - 200A	62	50	47	45	30	21	110A	200A 14%	72V	10/16	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA