MMA
MIG-MAG
MONOFÁSICO
INVERTER
30 ▷ 140 A

MULTIMIG 140

Ref. 032576

GREENLINE by GYS

O MULTIMIG 140 é um equipamento semi-automático que combina os processos de soldadura MIG / MAG, arame tubular e MMA. Com a sua interface intuitiva, a regulação da tensão e a velocidade de alimentação do fio é facilitada. Ultra-leve, é muito fácil de transportar. O MULTIMIG 140 é recomendado para soldadura de aços, aço inoxidável e alumínio.

3 in 1 — MIG-MAG GAS / MIG-MAG NO GAS / MMA

TECHNOLOGIE INVERTER

Ultra-leve e portátil

- Peso de 7,8 kg
- Alça ergonómica

Regulação intuitiva

- Seleção da tensão ajustada de 15 a 21 V
- Escolha da velocidade do arame de 3 a 9 m / min

Estrutura robusta

- Mecânica reforçada.
- Silentblocos que absorvem choques e vibrações.

Alimentador de arame integrado

- Bobinas de ø100 (1 kg).
- Motor 2 roldanas
- Roletos originais :
  - aço : 0,8
  - sem gás : 0,9

Visualização simplificada

2 LEDs de cor para ver:
- Segurança térmica.
- Energia ligada

MIG/MAG - MMA

- Fio de Ø 0,6 mm a 0,8 mm.
- Eléctrodo Ø 1,6 mm a 3,2 mm

Tocha MIG/MAG

- Entregue com Tocha removível 150 A de 2,20 m equipada para aço.
- Conexão Europeia para rápida montagem / desmontagem.

Cabo de comutação de polaridade

- Para soldadura NO GAZ

Especificações

INVERTER — Tecnologia Inverter para garantir excelente qualidade de corrente de soldadura e baixo consumo de energia

Ø 1.6>3.2 mm RUTILE — Permite a soldadura de eletrodos com revestimento de rutilo. Função Antisticking (evita a aderência do eletrodo ao escorvamento)

GAZ / NO GAZ — Permite soldadura:
- no processo MIG / MAG, arame sólido com gás
- no processo NO GAZ arame tubular sem gás

NO GAZ pronto para usar

Este processo permite:

- Soldar com arame tubular com polaridade reversa.
- Ser insensível às perturbações do ambiente externo (correntes de ar, ...).
- Maior portabilidade devido à ausência de botija volumosa.
- Ideal para trabalhos externos em chapas finas.

Incluído

- **Alicate de massa** (cabo 1,6 m / 16 mm²)

- **Suporte do eletrodo** (cabo 1,6 m / 10 mm²)

- **Bolsa de acessórios**
  - Tubo de contato de 0,9 mm.
  - Bico «Gas».
  - Chave para tubos de contato.
  - Tubo de gás 1 m.
  - 2 braçadeiras para o tubo de gás.

50/60hz	AM	MMA I²	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	ømm 100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) MIG IA (60%)	MIG X% (I2 max)	MMA IA (60%)	MMA X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	20▷120A	30▷140A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8	8 kW