



## Încărcător și tester de 12 V pentru baterii cu plumb lichid sau gel.



### ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE

- Încărcare automată fără supraveghere.
- Menține o încărcare de 100% datorită procesului Floating.
- 2 niveluri de încărcare (2A / 4A).
- Vizualizarea stării de încărcare (3 martori).
- Pentru toate bateriile de demarare de la 10 la 60 Ah (fără întreținere sau cu lichid).
- Protecția componentelor electronice de la bord : limitator automat de supratensiune.
- Nu este necesar să deconectați bateria de la vehicul în timpul încărcării.



Depozitarea cablurilor și a cleștilor.



### TESTER








- Datorită celor 3 martori de testare, puteți verifica imediat nivelul de încărcare al bateriei.

### PROTECȚIE GENERALIZATĂ



- Protecție împotriva inversării polarității, a scurtcircuitului și a suprasarcinii.
- Avertizare sonoră la inversarea polarității.
- Cleme de încărcare complet izolate.

CE - EN 60335-2-29

 50-60hz			MIN. Ah MAX.	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7

Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)