

M3 GYS AUTO este o unitate de sudură monofazată MIG/MAG cu tehnologie sinergică integrată GYS. Echipat cu trei conexiuni pentru torțe, acest aparat este recomandat pentru sudarea oțelului, a oțelului inoxidabil, a aluminiului și pentru sudarea MIG a oțelului de înaltă rezistență, cu sârmă CuSi3 și CuAl8 (ceea ce îl face ideal pentru reparațiile de caroserie auto).

MOD DE SINERGIE

• Aparatul va determina automat viteza optimă de alimentare a sârmei după ce ați introdus:

- tipul de cablu
- diametrul sârmei
- curentul de sudare



PISTOLĂ DE SPOLI

Modelul M3 GYS AUTO este livrat cu o torță cu pistol cu bobină. Această torță motorizată poate fi utilizată pe bobine de aluminiu, oțel inoxidabil, cupru și sârmă de oțel (Ø100 mm).

- Este ideală pentru sârme moi, cum ar fi AISi5 sau AISi12 (recomandată pentru reparații de caroserie auto).
- Ușor de utilizat: viteza de alimentare cu sârmă poate fi actualizată automat direct de la pistolul de bobină al torței.
- Mașina este livrată cu un sistem de echilibrare pentru a sprijini pistolul cu bobină al torței.

PATRU BOBINE MOTORIZATE DE ALIMENTARE CU SÂRMĂ

Adecvat atât pentru rolele de alimentare cu sârmă de Ø 200 mm, cât și pentru cele de Ø 300 mm (15 kg max.).

SALVAREA PARAMETRILOR DE SUDARE

Fiecare lanternă dispune de o funcție de memorare pentru a salva setările parametrilor, iar acestea pot fi rechemate din opțiunea de setări "ultima utilizare" (diametrul firului, tipul de fir și modul).




Accesorii

Livrat cu:

- torță de oțel (x2) 150 A/3 m
- pistol cu bobină (x1)
- clemă de împământare (x1) 200 A/3 m
- sistem de echilibrare (x1) (regulatorul nu este inclus)

FOCUS PRODUS



Două torțe, două bobine de alimentare cu sârmă încorporate și un pistol cu bobină - M3 GYS AUTO este un utilaj multifuncțional și flexibil, conceput pentru a suda trei tipuri de sârmă sau diametre diferite în același timp. Acesta economisește timp prețios pentru utilizator prin faptul că nu necesită dezamblarea torței și nici schimbarea bobinelor de alimentare cu sârmă între lucrări.

Capabil să sudeze:

- Fire moi: ca ALSi și CuAl necesare pentru sudarea tablelor metalice HLE/THLE
- Fire de aluminiu
- Fire de oțel

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min▷max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
230V	16A	15▷160A	0.6-1.0	✓	✓	✓	0.6-0.8	IA (60%) X% (I2 max)	60x90x90 67	4,5 kVA	Included
208/240V							0.8-1.0				

MADE in FRANCE

www.gys.fr