

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ электродом (MMA)



Réf. 013032

INVERTER 3200

Ø 1.6 ▶ 3.2 мм

Для однофазной розетки 230 В с постоянным током

Преимущества :

- Аппарат технологии INVERTER для сварки электродами : базовыми, рутиловыми, из нержавеющей стали и др., присутствие постоянного тока
- Практичность : благодаря небольшому весу аппарата (3,4 кг), его уменьшенному объёму и незначительному потреблению энергии
- Нечувствительный : к колебаниям силы тока и к длине дуги
- Постоянная мощность сварки
- Мгновенное включение в работу благодаря высокому напряжению холосто хода источника питания
- Мягкая плавка благодаря наличию постоянного тока
- Хорошая проникающая способность и стабильность дуги
- Система защиты против понижения напряжения и перенапряжения (+/- 15')
- При сварке TIG, для розжига электр. дуги можно использовать способ « чирканьем »
- Аппарат имеет следующие режимы :
 - ARC FORCE : равномерное увеличение тока при сложной сварке
 - HOT START : увеличение мощности в момент розжига дуги
 - ANTI STICKING : функция анти-прилипания электрода




NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

EN 60 974-1

⌚ 0 → 60 min. =

Ø 1,6	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3,2
100%	100%	100%	28



Аксессуары :

- Кабель питания : 1.80 м
- Заземляющий зажим с кабелем : (1.60 м) и соединитель типа TEXAS 25
- Держатель электрода с кабелем: (2.00 м) и соединитель типа TEXAS 25

					25%	60%			100% Cu		IP21	
V	A	Ø mm	V	Uocv	A	A	A	A			H	cm kg
230	16	1,6 ▶ 3,2	70	75	130	90	10 ▶ 130	145	●	●	●	125x24 x 17 3,4

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21