

 **Простой в использовании, сверхбыстрый и точный тестер.**

ФУНКЦИИ

Аккумулятор 12 В: тестирует напряжение и состояние зарядки.





МГНОВЕННЫЙ АНАЛИЗ

- Напряжение аккумулятора (от 7 до 15 В)
- Состояние зарядки   

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Подходит для 2 типов свинцовых аккумуляторов емкостью от 20 до 150 Ач:
 - Герметичные аккумуляторы VRLA / GEL / AGM
 - Обычные аккумуляторы с ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ

■ Рабочий диапазон:

-  EN : 185 > 1125 CCA
-  DIN : 110 > 670 CCA
-  SAE : 200 > 1200 CCA
-  IEC : 130 > 790 CCA (международный стандарт)
- CA/MCA : 240 > 1440 CCA (морские аккумуляторы)



В блистерной упаковке






ТОЧНЫЙ

Измерение динамического сопротивления минимизирует разряд аккумулятора и показывает точный, не искаженный ниже перечисленными параметрами, результат:

- поверхностный заряд
- потребители-паразиты (фары, различные лампочки и т.д.)
- нарушение контакта (окисление клемм / наконечников, ослабленные наконечники)

УДОБЕН

- Цифровая индикация
- Защита против инверсии полярности
- Корпус из АБС-пластика (кислотостойкий)
- Питание: без батареек, питается от аккумулятора автомобиля.

		TEST						
Battery A	Battery V							
12 V	20>150 Ah	•	• min 7 V	1 s	instant	70 x 15 x 120	50 cm	0.25