

GYSFLASH 100.12 HF



2.5 m : арт. 029071 / арт. 029453

5 m : арт. 029415 / арт. 029002

GYSFLASH 100.12 HF - это мощное зарядное устройство на 100 А с инверторной технологией. Это устройство поддерживает напряжение свинцово-кислотной или литиевой батареи 12 В на идеально стабильном уровне, сохраняя состояние аккумулятора автомобиля во время демонстрации в салоне. Также гарантирует оптимальную зарядку для обслуживания автомобилей последнего поколения.

5 РЕЖИМОВ ПРИМИНЕНИЯ

- **Зарядка** pour les batteries 12 V Plomb ou Lithium (LFP) de 5 à 1200 Ah.
- **Шоурум** : обеспечивает компенсацию тока аккумулятора во время использования электрических аксессуаров выставочного автомобиля. Также контролирует оптимальный заряд аккумулятора.
- **Диагностика** : поддерживает до 100 А аккумуляторов 12 В автомобилей на стадии диагностики, в мастерских технического обслуживания.
- **Замена батареи** : компенсирует потребности в электричестве, чтобы предотвратить потерю памяти автомобиля при замене аккумулятора.
- **Режим Power Supply** : позволяет использовать зарядное устройство в качестве мощного стабилизированного источника питания с регулируемым напряжением и максимальным током.



В комплекте с кабелями

2,5 - 16 mm ²	029071	029453
5 m - 16 mm ²	029415	029002

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Увеличивает срок службы и рабочие характеристики свинцовых (с гелиевым, жидким электролитом, AGM, кальциевых и т.д.) и литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов.
- Кривая заряда в **7 ступеней** (свинцово-кислотная батарея) или **8 ступеней** (литий-железо-фосфатная батарея) без необходимости контроля.
- Восстанавливает даже сильно разряженные аккумуляторы >2 V (SOS Recovery автоматический режим).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Функция автоматического перезапуска «**Auto Restart**», в случае отключения электричества с запоминанием настроек.
- **Проверка и калибровка кабелей**. На это зарядное устройство можно адаптировать кабели до 8 м сечением 16 мм².
- **Блокировка**, помогает избежать рисков при неправильном обращении. Эта функция идеальна для СТО и выставок.
- **Функция Easy charging** для упрощенной зарядки, адаптированный ко всем свинцово-кислотным батареям.
- Возможность активировать **кривую нагрузки «Эксперт»**, что позволит вам определить собственные параметры заряда

ОБЕСПЕЧИВАЕТ УЛЬТРА-БЕЗОПАСНОСТЬ

- **Защищает бортовую электронику автомобиля**: защита от коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Защита от искр.
- **Сменный плавкий предохранитель** для защиты от ошибочных действий.
- **Температурный датчик**, позволяющий избежать перегрева встроенной электроники.



Интуитивно понятный интерфейс доступен на 22 языках


ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- **Прочный корпус** с поглощающими удары и вибрацию накладками.
- **Небольшая высота аппарата** (10,5 см) позволяет поместить его под автомобиль.
- Без внешней вентиляции для **бесшумного функционирования** и без проникновения пыли.

АКСЕССУАРЫ



Полка с настенным креплением
055513



Кейс для транспортировки
060432



Андерсон/Зажимы
2.5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



Андерсон/HATO
2.5 m - 16 mm² 026810



Андерсон/Рема 160 А
5 m - 16 mm² 069091



Андерсон/Андерсон 175 А
5 m - 16 mm² 069107



Андерсон<->Техас
0.2 m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

50 / 60 Hz	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U , I _U	8 step (Pb) 7 step (LiFePO ₄)	40°C @100%	25°C @100%	2.5 m 5 m	7.4 kg 8.3 kg	320 x 105 x 292 mm	SOS recovery	IP 21	125 A	2.5 m

CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr