PANORAMIC XL 3/5-13G TRUE COLOR



REF. 037281

Необходимая для обеспечения безопасности, сварочная маска PANORAMIC XXL 3/5-13G TRUE COLOR защищает лицо и глаза сварщика от ультрафиолета, инфракрасного излучения и брызг. Полностью автоматическая маска за доли секунды превращается из прозрачной в тонированную, как только на нее наносится праймер. Поставляемая с оголовьем, она освобождает руки сварщика и обеспечивает комфорт, необходимый для сварочных работ.

ОСОБЕННОСТИ

- 4 возможные настройки:
 - Оттенок 4-8 / 8-12
 - Чувствительность и задержка
 - Режим шлифовки
- Доступно 9 оттенков, подходит для всех сварочных работ. Его можно использовать для TIG-сварки от 2 A.
- Чистый оттенок 3: отличная видимость в чистом состоянии для

подготовки к сварке

- **Внешние настройки** подходит для рук в перчатках
- Высокая чувствительность благодаря 4 датчикам
- **Отличная классификация:** оптический класс 1/1/1 (EN379) для отличной четкости изображения
- Оптимальная видимость: XXL экран
- Очень быстрая скорость затемнения: 0.04 мс
- Увеличительное стекло адаптируется в качестве опции
- **Технология TRUE COLOR:** более реальная и детальная цветопередача по сравнению с обычными фильтрами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Степень УФ/ИК-защиты | DIN 15 |
|----------------------|---|
| Классификация | 1/1/1 |
| Светлый оттенок | 3 |
| Темный оттенок | Основной: 4-8 / 8-12 Боковой: 10 |
| Время реакции | 0,04 мс |
| Время обратного хода | 0,15 - 0,8 сек |
| Поля зрения | Основной: 114 x 85 мм Боковой: 68 x 80 мм |
| Питание | солнечные 2 батарейки (CR 2045*2) |
| Bec | 610 г |
| Настройки | Чувствительность, задержка, оттенок, шлифовка |
| Датчик освещенности | 4 |
| Области применения | MMA 5≯400 / TIG 2≯300 / MIG-MAG 5≯400 |
| Стандарты | C € / EN 175B / EN 166 / EN 379 |



Поставляется с оголовьем Multi, разработанным для минимизации нагрузки на шею.



Внешние настройки





Сумка для маски сварка **043299**

Рюкзак с маской **066656**





