

GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR



REF. 047846

GYSMATIC XXL AIR 5-13G TRUE COLOR - это сварочная маска с системой защиты органов дыхания с принудительной вентиляцией. **2 в 1**, она защищает глаза от ИК/УФ во время сварочных работ и защищает дыхательные пути оператора.

ОСОБЕННОСТИ

- **4 возможные настройки:**
 - Оттенок 5-9 / 9-13
 - Чувствительность и задержка
 - Режим шлифовки
- **Оптимальная видимость:** XXL экран
- **Возможность запоминания** до 3 предпочтений настроек
- **Высокая чувствительность:**
- **Отличная классификация:** оптический класс 1/1/1 (EN379) для превосходной точности изображения
- **Увеличительное стекло** адаптируется как опция
- Скорость затемнения **благодаря 4 сенсорам** очень быстро: 0.04 мс
- Система защиты органов дыхания с вспомогательной вентиляцией
- **Технология TRUE COLOR** : более реалистичная и детальная цветопередача по сравнению с обычными фильтрами.



Поставляется в комплекте:

- балаклава GYSMATIC 5/13G AIR XXL
- система защиты органов дыхания (фильтры, мягкий пояс, шланг)
- зарядное устройство для литиевых батарей
- ремни / расходомер / сумка для переноски
- стандартное оголовье



ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- **Классификация фильтров:** TH2 P R SL (TH3 опционально, арт. 065734)
- **Цифровой дисплей**, показывающий срок службы батареи и насыщенность фильтра.
- **3 Расход воздуха:** 170 л/мин, 200 л/мин и 230 л/мин.
- **Мягкий ремень** фиксирует двигатель близко к телу.
- **Звуковая и визуальная сигнализация** (засорение фильтра / низкий заряд батареи).
- **До 8 часов автономной работы** (литиевая батарея), идеально подходит для длительных работ.
- **Компактный, надежный прибор**, оснащенный искрогасителем.

МАСКА

Степень защиты UV/IR	DIN 15
Классификация	1/1/1
Светлый оттенок	4
Темный оттенок	5-9 / 9-13
Время реакции	0,04 мс
Время возврата в исходное положение	0,1 > 0,9 сек
Поле зрения	100 x 83 мм
Энергия	солнечная 2 батарейки (CR 2450*2)
Вес	550 г
Настройки	Чувствительность, задержка, оттенок, отшлифов, память
Датчик освещенности	4
Области применения	MMA 5 > 400 / TIG 2 > 300 / MIG-MAG 5 > 500
Стандарты	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Расход воздуха	(2)	170 л/мин
	(2-1)	200 л/мин
	(1-2-1)	230 л/мин
Автономность*	(2)	> 8 ч
	(2-1)	> 6 ч
	(1-2-1)	> 4 ч
Герметичность	98 % (TH2)	
Эффективность фильтра	99,996 % при 0,3 мкм	
Шум	73 дБ макс	
Время зарядки	3 - 4 ч	
Тип аккумулятора	Li-ion	
Размер ремня	900 мм - 1300 мм	
Вес	1,7 кг	
Стандарт	EN 12941	


*Время работы зависит от выбранного режима и чистоты фильтра.

АКСЕССУАРЫ


Пояс для пота
043466



СТЕКЛО



114 X 133 (x10)	043893	106 X 89,5 (x10) 046825



TH2 : 038424
TH3 : 065734

