

GYSPOT 32D.X je praktické zariadenie na zváranie karosérie. Táto tradičná striedavá bodová zváračka vykonáva vysokokvalitné zvary na základných oceliach. Vďaka novej riadiacej elektronike je programovanie veľmi jednoduché. V automatickom režime musí používateľ iba zvoliť hrúbku ocele. V manuálnom režime používateľ programuje čas zvárania a zvärací prúd.

Hliníková svorka je ľahká a ľahko sa s ňou manipuluje.

Upínacia sila môže dosiahnuť 500 daN pri tlaku vzduchu 7 barov.

Táto striedavá bodová zváračka má vynikajúci pomer cena/výkon.

POPIS

Ideálna svorka na všetky typy kovových diel

- Ľahká a ľahko ovládateľná: Hmotnosť : 5 kg
- Jednostranný zvärací nástroj s 2,5 m káblom: bodové zváranie kladivom, zváranie matíc, skrutiek a nitov, zmršťovanie uhlíka
- Box na príslušenstvo
- Držiak podporného kábla
- 32 A istič (D krivka)

VÝKON

• Zvärací prúd:

- Zvärací prúd 7 500 A
- Systém núteného chladenia káblov vzduchom
- Zväracie káble s prierezom 200 mm
- Režimy : jeden a štyri impulzy.

• Sila elektród:

- Elektródy vyrobené z hliníka
- Upínacia sila : 500 daN so 120 mm ramenami pri tlaku 7 barov
- Predný regulátor tlaku.

ROZHRANIE ČLOVEK/STROJ

Jednoduché používanie ovládacieho panela.

Automatický režim:

Zvoľte referenčnú hrúbku nástroja.

Manuálny režim:

Vyberte čas zvárania a zvärací prúd.

ZAHŔŇAJÚCE




Monopoint/ bodové zváranie
049291




Spotter Box Pro
050075




Zotrvačné kladivo
049482 049802



RX3
051058



RX2
051041



RX1
051034



7 500A
500 daN

50/60 Hz	AM	Spots/min (max.) 2,5 2,5	I RMS	U ₀	mm		Cables			100 % CU	↕	⚖	
					⚡	🔧	Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm ²				
2 x 400V	32A (D) 40A (D)	6 10	7 500A	11V	3+3	1.2 3	⚡	Air	2.2	200	OK	55x75x190 cm	100 kg
							🔧	Air	2.5	150			
							⚡	-	8	3x6 H07RNF			