

GYSPOT EXPERT 400 je vysokošpecializovaný stroj, ktorý je určený na rôzne operácie v dielni na vyťahovanie a vyrovnávanie drážok a dokáže vyvinúť výkon až 4500 A. Zvárací prúd a trvanie zvarovania sa nastavujú samostatne pre presnejšiu kontrolu nárazu na pozinkovaný a obzvlášť tenký oceľový plech.

ZARIADENIE URČENÉ PRE PROFESIONÁLOV, KTORÍ VYŽADUJÚ ÚPLNÚ KONTROLU NAD PROCESOM VYŤAHOVANIA ZUBOV.

Prístroj GYSPOT EXPERT 400 je určený na pripojenie k zdroju elektrickej energie 400 V - 2ph s pomalou poistkou 16 A a možno ho používať v dvoch rôznych režimoch:

- ✓ A **MANUÁLNY režim**, v ktorom môže pracovník samostatne nastaviť zvärací prúd a čas zvarovania tak, aby vyhovoval požiadavkám konkrétnej úlohy/hrubosti materiálu.
- ✓ A **SYNERGICKÝ režim**: Stroj bude používať nastavenia odporúčané odbornými inžiniermi GYS. Stačí vybrať nástroj, ktorý sa má použiť, a výkon sa nastaví automaticky.

Pre väčšiu kontrolu sú k dispozícii dve zväracie operácie :

- ✓ **Automatická** prevádzka: Oblúk sa začne, keď je nástroj v kontakte s plechom.
- ✓ **Manuálna** prevádzka: Oblúk sa začne, keď je nástroj v kontakte s plechom a je stlačená spúšť.



KOMPLETNÝ, VŠESTRANNÝ STROJ

EXPERT je určený na vykonávanie viacerých úloh v karosárni. Operátor má na výber zo 7 špecializovaných programov :

- 1 Operácie vyťahovania zubov
- 2 Zváranie vlnovcového drôtu alebo sťahovacích krúžkov
- 3 Odstraňovanie zubov pomocou medených hviezdíc
- 4 Uhlíkové elektródy na zmršťovanie ocele
- 5 Zváranie kľúčov pre bočné tyče
- 6 Zváranie krúžkov na upevnenie uzemnenia
- 7 Zváranie kolíkov na upevnenie uzemnenia a spojovacích káblov k vozidlu

DODÁVA SA SO VŠETKÝM ŠTANDARDNÝM PRÍSLUŠENSTVOM POTREBNÝM NA PREVÁDZKU



1 PÍŠTOĽ SO SPÚŠŤOU
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



1 AUTOMATICKÁ RUKOVÄŤ V TVARE ŠABLE
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Dĺžka kábla:
uzemnenie: 2 m
napájanie: 8 m

MOŽNOSTI



Vozík UNIVERSAL 800
ref. 051331

Vozík SPOT 1600
ref. 051348

		ACTIVE POWER (KVA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			DETECTION		
50/60hz	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	cm	kg
400 V, 2ph	16 A (D)	19.4kVA	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5