

GYSPOT 32D.X je priročna oprema za varjenje karoserije. Ta tradicionalni točkovni varilnik z izmeničnim tokom omogoča visokokakovostne zveze na osnovnih jeklih. Zaradi novega elektronskega krmilnika je programiranje zelo enostavno. V samodejnem načinu mora uporabnik samo izbrati debelino jekla. V ročnem načinu uporabnik programira čas varjenja in varilni tok.

Iz aluminija izdelana sponka je lahka in enostavna za uporabo.

Sila vpenjanja lahko doseže 500 daN pri zračnem tlaku 7 barov.

Ta A.C. točkovni varilnik ima odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo.

OPIS

Idealna sponka za vse vrste kovinskih izdelkov

- Lahka in enostavna za uporabo: Teža : 5 kg
- Enostransko varilno orodje z 2,5-metrskim kablom: točkovno udarno varjenje, varjenje matic, vijakov in zakovic, krčenje ogljika
- Škatla za dodatke
- Nosilec podpornega kabla
- Odklopnik 32 Amperov (krivulja D)

DELOVANJE

• Varilni tok:

- Varilni tok 7 500 A
- Prisilno zračno hlajenje kablov
- Prečni prerez 200 mm Varilni kabli
- Režima : en in štirje impulzi.

• Sila elektrod:

- Elektrodi iz aluminija
- Sila vpenjanja : 500 daN s 120 mm rokami pri 7 bar
- Prednji regulator tlaka.

VMESNIK ČLOVEK/STROJ

Enostavna uporaba nadzorne plošče.

Samodejni način:

Izberite referenčno debelino orodja.

Ročni način:

Izberite čas varjenja in varilni tok.



VKLJUČENO



50/60 Hz	AM	Spots/min (max.) 2,5 2,5	I RMS	U ₀	mm		Cables			100 % CU	↕	⚖	
					✚	✚	Liquid /Air Cooled	↔ m	∅ mm ²				
2 x 400V	32A (D) 40A (D)	6 10	7 500A	11V	3+3	1.2 3	✚	Air	2.2	200	OK	55x75x190 cm	100 kg
							✚	Air	2.5	150			
							✚	-	8	3x6 H07RNF			