



12V polnilec in preizkuševalec akumulatorjev, primeren za svinčene in gelske akumulatorje.



POLNILEC BATERIJ

- Samodejno polnjenje brez nadzora.
- Ohranja 100-odstotno polnjenje s plavajočim procesom.
- Dve stopnji polnilnega toka (2 A / 4 A).
- Vidna stopnja polnjenja (3 indikatorji LED).
- Za zagonske baterije od 10 do 60 Ah.
- Zaščita vgrajene elektronike:
 - Prenapetostna zaščita
 - Varno polnjenje brez odklopa akumulatorja.



Vgrajen prostor za shranjevanje kablov in sponk.



TESTER








- Stanje napoljenosti je prikazano s 3 indikatorji LED.

CELOVITA ZAŠČITA



- Zaščita pred spremembo polaritete, kratkim stikom in preobremenitvijo.
- Zvočno opozorilo za preprečevanje kakršne koli spremembe polaritete.
- Popolnoma izolirane sponke.

CE - EN 60335-2-29

 50-60hz			MIN. Ah MAX.	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7

Made in China

www.gys.fr