

## 2 v 1: zaganjalnik in napajalnik.

- Takoj zažene motorno kolo, avtomobil, avtodom brez nevarnosti za elektroniko vozila.
- Vse električne naprave napaja z 12 V enosmernega toka, zahvaljujoč notranji bateriji s kapaciteto 28 Ah.
- Dodatna luč za lažjo vidljivost med delovanjem.








### SAMOSTOJNI ZAGANJALNIK

- ✓ GYSPACK 660 takoj zažene **avtomobile, avtodome, kombije, bencinske ali dizelske** (Največji tok je 640A/1900A).



### NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

- ✓ **Zmogljiva vgrajena baterija s kapaciteto 28 Ah** spremeni GYSPACK 660 v zelo uporaben prenosni 12V napajalnik za številne električne naprave: TV, luči, prenosne računalnike itd.

|   |             |  |              |   |
|---|-------------|--|--------------|---|
|   | 4 W<br>72 h |   | 15 W<br>19 h |  |
|  | 9 W<br>32 h |  | 24 W<br>12 h | 80 W<br>3,5 h   |



### VGRAJENA LED LUČ

- ✓ GYSPACK 660 je primeren za uporabo ponoči ali v okoljih s šibko svetlobo, saj je sestavljen iz 7 zmogljivih LED diod (7x 3,6 W).




### VGRAJENI PREIZKUŠEVALNIK

- ✓ Naprava GYSPACK 660 ima zaslon, ki prikazuje stanje napolnjenosti notranje baterije.



#### Notranja svinčena baterija



- ✓ **DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA**

1.3 m - 25 mm<sup>2</sup> 600 A

#### Priloženo



12V polnilec  
ref. 027992

#### Varovalke (niso vključene)













200 A (x2)  
ref. 054547

## PROFESIONALNI STROJ

- ✓ **Samodejni polnilnik 230V / 12V Floating:** za nenadzorovano polnjenje notranje baterije.
  - Baterijo lahko napolnite do 100 % in tako povečate njeno življenjsko dobo in učinkovitost.
  - Lahko ostane trajno na glavnem (Gyspack je treba napolniti po vsaki operaciji).
- ✓, **da se prepreči napačna uporaba.** Gumb za vklop/izklop
- ✓ **Alarmni pisk** v primeru **obrnjene polaritete.**
- ✓ **Bakreni kabli 2 x 1,30 m, Ø 25 mm<sup>2</sup> z izoliranimi sponkami 600 A.**
- ✓ **Opremljen z enostavno zamenljivo zunanjo varovalko** (nadomestna varovalka je priložena).



| INSIDE | START  |                |                 |   | TEST  |  | PROTECTION   |   |         | POWER SUPPLY  |  |  |  |
|--------|---|----------------|-----------------|---|--|---|--|---|---------|--|---|---|---|
|        | I<br>1V/C   | Cranking<br>CC | Peak<br>Battery |  |  |   |  |  | cm      |  |   |   |   |
| 28 Ah  | 12 V  | 640 A          | 1200 A          | 1900 A  | •  | EXTERNAL<br>12V DC / 2A DC  | •  | •   | 12 V DC | 200 A  | 35 x 19 x 40  | 13,5  |   |