

TPROGYS 200A PFC je vsestranski inverterski stroj za palično varjenje (MMA) in TIG, ki ga krmili mikroprocesor s ploščico na dotik in digitalnim zaslonom. Zasnovan je za profesionalno uporabo.



Palično varjenje - MMA (200 A)

PROGYS 200A PFC je s svojim visokim delovnim ciklom primeren za intenzivno uporabo z vsemi vrstami elektrod od Ø 1,6 do 5 mm: rutil, osnovno, jeklo, nerjavno jeklo in lito železo. Naprava je zasnovana s tehnologijo Anti-Sticking, Hot start in nastavljivo močjo obloka, zato jo je enostavno uporabljati in dosegati odlične rezultate varjenja.



TIG LIFT (200 A)

Udarite, ne da bi onesnažili volframovo elektrodo. Samodejni spust z nastavljivim časom za boljši zaključek varjenja.



PFC-TEHNOLOGIJA

PFC uravnava in učinkovito uporablja napajalni tok, kar enoti omogoča delovanje z enofazno 16A 230V vtičnico tudi pri intenzivni uporabi, medtem ko je 32A-230V lahko potreben za enako moč brez PFC. Ta naprava se lahko uporablja z dolgimi podaljševalnimi kabli (do 100 m).



Delovni cikel

Zmoge variti 45 elektrod Ø3,2 mm v 1 uri.
100 % delovni cikel do 120 A (pri 20°).



Priročno

Lahka (~6 kg) in kompaktna.



200
A



Dobavljeni z :

- Plastično ohišje
- Zemeljska sponka (1,60 m - 25 mm²)
- Držalo elektrod (2 m - 25 mm²)



ENOTA JE ZAŠČITENA ZA UPORABO NA GENERATORJIH
IN PRED NIHANJI NAPAJALNE NAPETOSTI (+/-15%).

FUNKCIJE

HOT START : Povečana moč pri zagonu.

ANTI STICKING : Preprečuje lepljenje elektrode.

ARC FORCE : Takošnje povečanje toka v težkih varilnih razmerah.

50/60hz	AM+	MMA I ₂	TIG I ₂	Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	Ø5,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)	U ₀	cm/kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
230V	16A	10-200A	10-200A	62	50	47	45	35	24	120A	200A 20%	96V	14x21x27 / 5,5 Kg	7 kW 8.75 kVA