

3^{IN} Startbooster, kompressor och 12V DC strömförsörjning

- Omedelbar start av motorcyklar, bilar med omfattande skydd för fordonets känsliga elektronik.
- Inbyggd kompressor (4 bar - 13L/min) för däcksfyllning, 12V DC
- Strömförsörjning med dess interna 18Ah batteri,



SLUTEN STARTBOOSTER

- Urladdat batteri : GYSPACK AIR
- **Omedelbar start av motorcyklar, bilar, bensin eller diesel** (startström 480A/1250A vid topp)
- Det kraftfulla integrerade LED-ljuset (7x 3,6W) tillåter användning av Gyspack nå natten eller i mörka miljöer.



AUTONOM KOMPRESSOR


Den integrerad kompressorn (13L/min) och de olika kontakterna som ingår i paketet möjliggör snabb pumpning av:

- däck
- ballonger,
- strandtillbehör, leksaker, luftmadrass ...









STRÖMKÄLLA

Det kraftfulla integrerade 18AH batteriet förvandlar GYSPACK AIR till en autonom 12V strömkälla för många elektriska enheter: TV apparater, lycktor, bärbara datorer osv...



Exempel på användningsområden

 4 watts	 24 watts
50 h	8 h
 9 watts	 80 watts
22 h	2 h
 15 watts	
13 h	

GYSPACK AIR, DEN PROFESSIONELLA MASKINEN SOM GÖR SKILLNADEN (MED FUNKTION FÖR UNDERHÅLLSLADDNING)

- ✓ **Automatisk laddare 230V / 12V Underhållsladdning** : för att ladda det interna batteriet utan tillsyn
 - ⇒ laddar batteriet upp till 100%, vilket maximerar dess livslängd och effektivitet.
 - ⇒ Kan lämnas permanent ansluten till elnätet (GYSPACK måste laddas efter varje operation)
- ✓ **Integrerad testare** som kontrollerar laddningsnivån för det interna batteriet.
- ✓ **Omkopplingsknapp ON/OFF** för att undvika missbruk.
- ✓ **Larm ljuder vid omvänd polaritet.**
- ✓ **Kopparkablar 2 x 1,20 m, Ø 25mm² med isolerade 500 A klämmor.**



CE EN 60335-2-29

INSIDE	START			TEST	CHARGE 230 V	POWER SUPPLY	AIR	DIMENSIONS	WEIGHT	
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery							
18Ah	480A	900A	1250A	•	EXTERNAL 12 V DC	•	12 V DC	4 bars	33,5x19,5x43 cm	10 kg