






-  Mikroişlemci uyarılı enversör teknolojili kaynak makinesi.
-  Ürünün ark dinamiği piyasada eşsiz ve devrim niteliğindedir.
-  Her tip elektrotla kullanılabilir: Rutil, bazik, paslanmaz çelik, doğru akımda dökme demir.
-  Düşük ağırlığı (5 kg) ve oldukça azaltılmış hacmi sayesinde çok kullanışlıdır.



MMA

- ✓ Çok yüksek yüksüz-çalışma gerilimi sayesinde **hızlı başlama**.
- ✓ **Sabit kaynak gücü**.
- ✓ Doğru akım sayesinde **çok düzgün eritme**.
- ✓ **Besleme akımı dalgalanmalarından** veya ark boyundan etkilenmez.
- ✓ **Çok iyi penetrasyon** ve mükemmel ark stabilitesi.



Çantada teslimat :

- Toprak kablosu (1.6m / ø16mm²)
- Elektrot taşıyıcı (2m / ø16mm²)

ÖNEMLİ

SICAK BAŞLATMA : Başlatmada daha fazla güç.

YAPIŞMAYI ENGELLEME : Elektrot yapışmasını engeller.

ARK GÜCÜ : Zor kaynaklama durumunda anlık akım artışı.



JENERATÖR GRUPLARI ÜZERİNDE VE BESLEME GERİLİMİ DEĞİŞMELERİNE (+/- %15) KARŞI ÇALIŞIRKEN KORUNMALI

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA	1h							EN60974-1 (40°C)		U ₀	mm ²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	ø5,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)					
230V	32A	10 - 200A	62	50	47	45	30	21	120A	200A 20%	72V	10/16	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA	