

GYSPOT 32D.X - це зручне обладнання для зварювання кузовів автомобілів. Цей традиційний точковий зварювальний апарат змінного струму виконує високоякісні зварні шви на основних сталях. Завдяки новому електронному контролеру, програмування дуже просте. В автоматичному режимі користувачеві потрібно лише вибрати товщину сталі. У ручному режимі користувач програмує час зварювання та зварювальний струм. Алюмінієвий затискач легкий і простий у використанні.

Сила затиску може досягати 500 даН при тиску повітря 7 бар.

Цей точковий зварювальний апарат змінного струму має відмінне співвідношення ціна/продуктивність.

ОПИС

Ідеальний затискач для всіх видів робіт з металом

- Легкий і простий у використанні: Вага: 5 кг
- Односторонній зварювальний інструмент з кабелем 2,5 метра:

точкове зварювання молотком, зварювання гайок, болтів і заклепок, термоусадка

- Коробка для аксесуарів
- Кронштейн для опорного кабелю
- Вимикач на 32 А (крива D)

ВИСТУП

• Зварювальний струм:

- Зварювальний струм 7 500 А
- Система примусового повітряного охолодження кабелів
- Зварювальні кабелі перерізом 200 мм
- Режими: один і чотири імпульси.

• Сила притискування електрода:

- Електроди з алюмінію
- Сила притискування: 500 даН при 120 мм плечах при 7 бар
- Передній регулятор тиску.

ІНТЕРФЕЙС ЛЮДИНА/МАШИНА

Проста у використанні панель керування.

Автоматичний режим:

Виберіть базову товщину інструмента.

Ручний режим:

Виберіть час зварювання та зварювальний струм



У ВАРТІСТЬ ВКЛЮЧЕНО

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Одноточкове/точкове зварювання 049291 | Spotter Box Pro 050075 | Інерційний молоток 049482 049802 | RX3 051058 | RX2 051041 | RX1 051034 |

| 50/60 Hz | Spots/min (max.) 2,5 2,5 | I RMS | U ₀ | mm | | Cables | | | 100 % CU | ↕ | ⚖ | |
|----------|-----------------------------|--------|----------------|-----|-------|--------------------|-----|-------------------|------------|----|--------------|--------|
| | | | | ✚ | ✚ | Liquid /Air Cooled | ↔ m | ∅ mm ² | | | | |
| 2 x 400V | 6 10 | 7 500A | 11V | 3+3 | 1.2 3 | ✚ | Air | 2.2 | 200 | OK | 55x75x190 cm | 100 kg |
| | | | | | | ✚ | Air | 2.5 | 150 | | | |
| | | | | | | ✚ | - | 8 | 3x6 H07RNF | | | |