



Зарядний пристрій і тестер на 12 В для свинцево-кислотних і гелевих акумуляторів.



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- Автоматичний заряд без будь-якого нагляду.
- Підтримує повний заряд на рівні 100% завдяки плаваючому процесу.
- 2 рівні зарядного струму (2 А / 4 А).
- Видимий рівень заряду (3 світлодіодні індикатори).
- Для пускових акумуляторів від 10 до 60 Ач.
- Захист бортової електроніки:
 - Захист від перенапруги
 - Безпечна зарядка без відключення акумулятора.



Вбудоване сховище для кабелів і затискачів.



ТЕСТ









- Стан заряду відображається за допомогою 3 світлодіодних індикаторів.

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ



- Захист від зміни полярності, короткого замикання та перевантаження.
- Звукове попередження для запобігання зміні полярності.
- Повністю ізольовані затискачі.

CE - EN 60335-2-29

 50-60hz			MIN.  MAX. Ah	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7

Made in China

www.gys.fr