



Зарядний пристрій і тестер на 12 В для свинцево-кислотних і гелевих акумуляторів.



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- Автоматичний заряд без будь-якого нагляду.
- Підтримує повний заряд на рівні 100% завдяки плаваючому процесу.
- 2 рівні зарядного струму (3,5 А / 7 А).
- Видимий рівень заряду (3 світлодіодні індикатори).
- Для пускових акумуляторів від 20 до 120 Ач.
- Захист бортової електроніки:
 - Захист від перенапруги
 - Безпечна зарядка без відключення акумулятора.



ТЕСТ

- Стан заряду відображається за допомогою 3 світлодіодних індикаторів.











Вбудоване сховище для кабелів і затискачів.

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ



- Захист від зміни полярності, короткого замикання та перевантаження.
- Звукове попередження для запобігання зміні полярності.
- Повністю ізольовані затискачі.

|  50-60hz |  |  | MIN.  MAX. Ah |  Reg | Efficace/RMS | Moyen/Average (EN 60335) |  fuse | IP |  cm |  kg |
|---|---|---|---|---|--------------|-----------------------------|---|----|--|--|
| 230 V | 150 W | 12 V | 20-120 Ah | 2 A | 10.5 A | 3.5-7 A | 15 A | 20 | 12 x 17 x 29 | 3.2 |