

STARTIUM 480E - це пуско-зарядний пристрій, здатний заряджати рідкі AGM/гелеві (Stop/Start) акумулятори та для безпечного запуску сучасних транспортних засобів. Керований мікропроцесором, він гарантує вам максимальну ефективність та безпеку.

ЗАРПЛАТА

12В
24В

20-600 Ач
20-450 Ач

СТАРТ

12В
24В

280 А
210 А



Заряджайте всі типи акумуляторів: Виберіть криву зарядки для типу акумулятора - рідкий, гелевий, AGM - або, якщо це невідомо, виберіть універсальний режим, який забезпечить безпечну заміну для будь-якого з цих типів акумуляторів. Виберіть один з 4-х зарядних виходів: 5A, 15A, 20A і 40A.

Безпечно заряджайте до 100%:

заряджає батарею до 100% і не потребує нагляду або зняття акумулятора з автомобіля. Наприкінці заряду зарядний Удосконалений багатоступеневий зарядний пристрій переходить у плаваючий режим, щоб підтримувати заряд батареї на рівні 100%.

Розумний: Цей пристрій постійно аналізує стан батареї і автоматично регулює вихідну напругу. Напруга та відсоток заряду відображаються в режимі реального часу на цифровому екрані.

Захист електроніки автомобіля: Не потрібно від'єднувати батарею від автомобіля. Немає ризику іскроутворення, на клемі не подається напруга, коли вони не підключені до акумулятора.

Зарядження глибоко розрядженого акумулятора: STARTIUM може заряджати акумулятори, розряджені до 1В. Це неможливо, якщо акумулятор пошкоджений.

ТАЙМЕР : Функція, яка дозволяє безпечно заряджати глибоко розряджені акумулятори (< 1В).

SOS RECOVERY: Дозволяє відновити сульфатні акумулятори. **Автоматичний запуск:** Пристрій автоматично почне подавати струм на акумулятор, коли активується функція стартера автомобіля. Пульст дистанційного керування більше не потрібен.

Розумний запуск: STARTIUM 480E автоматично виявляє пошкоджені або сильно сульфатовані акумулятори. У цьому випадку він не буде подавати струм в , щоб захистити електроніку автомобіля.



У комплекті:








- Кабелі (червоний 1,9 м / чорний 2,1 м)
- Ізольовані затискачі

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

- + Автоматичний перезапуск з поверненням до останнього використаного налаштування.
- + Функція тестування генератора для полегшення пошуку несправностей.
- + Коди несправностей відображаються на цифровому екрані для простого пошуку та усунення несправностей.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l			MIN. Ah MAX. Ah		60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290					

MADE in FRANCE

www.gys.fr