






-  Інверторний зварювальний апарат з мікропроцесорним керуванням
-  Його революційна динаміка дуги не має аналогів на ринку
-  Зварювання на постійному струмі основним, рутиловим, нержавіючим та чавунним електродами
-  Практичний, компактний і легкий, важить всього 5 кг



ЗВАРЮВАННЯ MMA

- ✓ **Миттєве запалювання** завдяки дуже високій напрузі холостого ходу
- ✓ **Постійна зварювальна потужність**
- ✓ **Дуже плавне плавлення** завдяки використанню постійного струму
- ✓ **Не залежить від коливань мережевого струму** або довжини дуги
- ✓ **Дуже гарне проплавлення** та ідеальна стабільність дуги

200
A



Поставляється в кейсі разом з:
 - Кабель заземлення (1,6 м / \varnothing 16 мм²)
 - Тримач електродів (2 м / \varnothing 16 мм²)

ОСОБЛИВОСТІ





HOT START: підвищений рівень потужності під час запуску апарата

ANTI-STICK: зменшує ризик прилипання електрода до заготовки

ARC FORCE: одноразове посилення зварювального струму для складних зварювальних робіт



Випробувана на заводі на стійкість до перенапруги до 400 В, ця машина може використовуватися з джерелом живлення від акумулятора, оскільки вона оснащена технологією PROTEC 400.

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA								EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			\varnothing 1,6	\varnothing 2,0	\varnothing 2,5	\varnothing 3,2	\varnothing 4,0	\varnothing 5,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)					
230V	32A	10 - 200A	62	50	47	45	30	21	110A	200A 14%	72V	10/16	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA	