

**MONOGYS 320-4 CS - це традиційний однофазний (320 A) генератор для MIG/MAG-зварювання з синергетичними налаштуваннями. Він оснащений блоком конденсаторів, призначених для згладжування струму з метою усунення зварювальних бризок. Оснащений точною 4-роликовою системою подачі, він забезпечує бездоганну якість зварювання присадного дроту діаметром до 1,2 мм при зварюванні великої товщини.**

## ЗВАРЮВАННЯ MIG/MAG

- Дріт сталевий і нержавіючий: Ø від 0,8 до 1,2 мм
- Дріт алюмінієвий: Ø 1,0 і 1,2 мм
- Порошковий дріт (зворотна полярність) : Ø 0,9 до 1,2 мм

## ОПТИМІЗОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ

- Режим точкового наведення з регулюванням діаметра точки.
- Вибір поведінки курка: 2T і 4T.
- Проста зміна полярності на передній панелі для використання з безгазовим порошковим дротом.

## ІНТЕЛЕКТУАЛ

- **Абакус на передній панелі** для налаштування 12-позиційного перемикача.
- **Режим синергії:** Після введення 3 даних: (діаметр дроту, крутний момент матеріалу/газу та потужність зварювання залежно від товщини, що зварюється), виріб автоматично визначає оптимальну швидкість подачі дроту, яку можна регулювати.
- **Зберігає останні налаштування** при кожному вимкненні виробу.

## БУДОВАНА КОТУШКА

- Сумісна катушка дроту: Ø 200 / 300 мм.
- 4-роликова моторна катушка для ефективного розмотування.
- Європейський роз'єм для пальника для швидкого монтажу/демонтажу.

## МІЦНИЙ


- Традиційний дизайн **не потребує обслуговування.**
- Посилені колеса для стійкості та маневреності.
- Підставка для газового балону до 10 м<sup>3</sup> (50 л).



MIG-захват - Binzel®  
350 A - 4 м



4 м - 35 мм<sup>2</sup>

063020	без аксесуарів		
упаковка	✓	✓	 x3
065079			



Режим синергії з прямим регулюванням параметрів зварювання

## ДОДАТКИ (опції)




Набір пальників  
MB36 (350 A)  
041417



Ролик типу B

Сталь / Нержавіюча сталь	Ø 0,8 / 1,0	x2	042360
Алюміній	Ø 1,0 / 1,2		046849
Порошковий дріт	Ø 1,0 / 1,2		040915
	Ø 0,9 / 1,2		042407

50/60 Hz	A	A	I <sub>2</sub> MIG	Ømm		200	300	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG		U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	3 m	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)	
				GAZ	NO GAZ						IA (60%)	100%							
230 V - 1~	32	50	30 → 320	0.8	0.9	✓	✓		1 → 20	1.0 1.2	12	210 A	155 A	42	90 x 88 x 50	105	IP 21	3 m	13 kVA