

MULTIWELD 320T

Estación de soldadura MIG/MAG y MMA
Potencia, simplicidad y versatilidad.



www.gys.fr



3
en 1

GAS
NO GAS
MMA

INVERTER TRIFÁSICO

Multiproceso

- **MIG/MAG con gas**
(cable sólido Ø 0,6 a 1,2 mm)
- **MIG/MAG sin gas**
(hilo tubular Ø 0,9 a 1,2 mm)
- **MMA** rutilo y electrodos básicos (hasta Ø 6 mm).

Ajustes intuitivos

- Tensión de soldadura
- Velocidad de avance del cable o intensidad de soldadura
- Dinámica del arco
- Elección del comportamiento de disparo (2T o 4T)

Pre calentamiento gas CO2 puro

Toma de corriente preinstalada
(36 V DC- 4.2 A)

Devanadera integrada

Bobinas de alambre compatibles: Ø 200/300 mm

Almacenamiento

de gran tamaño integrado

Soporte para botella de gas

hasta 4 m³.

- Corriente de soldadura ajustable **40 A a 320 A**
- Ciclo de trabajo de **240 A al 60 %** (40°C)
- **Alimentación trifásica** 400 V - 16 A
- Interfaz digital con visualización en tiempo real de la tensión y la corriente de soldadura.



ref. 062467