

**MULTIWELD 320T-C** е компактна трифазна заваръчна машина, която съчетава процесите на заваряване MIG/MAG, заваряване с флюсова тел и MMA. Оборудвана с прецизна и мощна четириролкова система за подаване на тел, **MULTIWELD 320T-C** може да заварява без усилие тел с диаметър Ø 1,2 mm. Подсилената му конструкция с две дръжки за повдигане и пренасяне е идеално пригодена за работилници и бързи ремонти на място.

## МНОГОПРОЦЕСНА МАШИНА

### ■ MIG/MAG заваряване:

- стоманена тел: Ø 0,6 - 1,2 mm
- тел от неръждаема стомана: Ø 0,8 - 1,2 mm
- алуминиева тел: Ø 0,8 и 1,0 mm
- флюсова тел (с обрната полярност): Ø 0,9 - 1,2 mm

### ■ MMA заваряване: основни и рутилови електроди (до Ø 6 mm).

## РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ НА МИГРАЦИЯТА/МАГНИТНИЯ ПОТОК

### ■ Избор на мощност на спусъка: 2T или 4T

■ **Диаграма за подпомагане на заваряването:** диаграма отстрани на машината помага на потребителя да регулира напрежението и диаметъра на запълващата тел в зависимост от дебелината на заварявания материал.

## INTUITIVE

- **Екранът на дисплея** се чете лесно, дори при ярка светлина.
- Лесно се променят настройките с помощта на простия потребителски интерфейс на машината с достъпни копчета и бутони, подходящи за ръце с ръкавици.

## ВГРАДЕНА МАКАРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ТЕЛ

- Съвместими макари:
- Мощни, четириролкови, моторизирани ролки за подаване на тел за ефективно отвиване.
- Свързване с европейска горелка за бърз монтаж/демонтаж.

## ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ С ЧИСТ ГАЗ CO2

- Предварително инсталиран контакт (36 V / 4,2 A) за нагревателен газ при заваряване с чист CO2 (нагревателят не е включен в комплекта).
- Съвместим с американски (тип A) и европейски (тип C/E/F) електрически контакти.

## ROBUST

- Класификация IP 23 за външна употреба.
- Подсилена структура.
- 2 стоманени дръжки за лесно манипулиране.

## (по избор) АКЕСОАРИ

350 A

СТОМАНА / НЕЗАВИСИМА СТОМАНА		АЛУМИНИУМ	
290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)	290 A (60%)
3 m	4 m	3 m	4 m
040687	040946	040731	040953

Заземителна скоба

400 A - 4 m - 35 mm<sup>2</sup>

043817

Държач за електрод

300 A - 4 m - 35 mm<sup>2</sup>

043862

Ролка тип B

Стомана / Неръждаема стомана	Ø 0,6 / 0,8	042353
x2	Ø 0,8 / 1,0	042360
	Ø 1,0 / 1,2	046849
Алуминий	Ø 0,8 / 1,0	042377
Флюсова тел	Ø 1,0 / 1,2	040915
	Ø 0,9 / 1,2	042407

Количка XL JOB SITE

039568



Доставя се без аксесоари (063037)



50/60 Hz	A	A	A	Ø mm		Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	PL 60974-1 (40°C)	U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
50/60 Hz	A	A	A	GAS	NO GAS	200	300	Ø mm	m/min	0.8	X (40°C)	V	cm	kg	IP 23	10 kVA
400V 3~	16	40 → 300	40 → 320	0.6	0.9	✓	✓	2 → 6	3.0	1.0	200A @ 60%	64	65 x 52 x 34	38	IP 23	10 kVA
				1.2	1.2				18.0		160A @ 100%					