

**EASYCUT 30 FV je plazmová řezačka 30 A s řezným výkonem 10 mm pro ocel (řez do 15 mm). Systém bez oblouku HF zachovává a prodlužuje životnost spotřebního materiálu. Je určena pro údržbářské práce a opravy karoserií a integruje robustní mechanické části spolu s intuitivním rozhraním a průtokoměrem na předním panelu.**

## ÚČINNÝ V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ

- Invertorová technologie **zajišťuje kvalitní řezání všech typů oceli** (měkká, nerezová, kalená, HSS), hliníku, mědi atd.
- Výměna spotřebního materiálu je rychlá a snadná pro maximální produktivitu.
- **Intuitivní displej :**
  - potenciometr pro nastavení výstupního proudu podle tloušťky a řezaného materiálu.
  - manuální nastavení tlaku vzduchu (2,5 až 9 barů) s průtokoměrem na předním panelu.
- **Bezvlonné zapalování** k zabránění rušení, které by mohlo poškodit blízké elektrické zařízení.

## ERGONOMICKÁ SVÍTILNA

- **Odnímatelný 4m řezací hořák** pro pohodlné skladování a snadnou výměnu.
- **Špičková kvalita řezání :** hořák je chlazený vzduchem a nabízí skvělou stabilitu oblouku pro všechny typy prací.
- **Snadno použitelný spouštěcí mechanismus** pro větší pohodlí.
- Navržen tak, aby **byl odolný proti nárazům a vysokým teplotám.**

## HIGH-TECH NAPÁJENÍ

- **FV Flexibilní napětí,** stroj bude pracovat s jednofázovým napájením od 85 do 265 V.
- **PFC Technologie PFC (Power Factor Correction),** využití elektrické energie je optimalizováno pro až 30% úsporu energie.

## ROBUSTNÍ A PRAKTICKÉ





- Zesílená konstrukce a protiskluzové gumové nožičky.
- Odnímatelný řezací hořák a zemní svorka.
- Kompaktní, lehký a přenosný.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Box na spotřební materiál TPT40  
039957

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3





Sada kompasu  
040205



Vozík PLASMA 600  
040298



Dodává se s :		
	2 m 10 mm <sup>2</sup>	TPT 40 4 m
ref. 013858	✓	✓

## VÝKONNOST

Kapacita      Tloušťka

### Oddělovací řez

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

### Čistý řez

Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

50/60 Hz



min. > max.



Max. cut

Acier Steel      Alu



Clean cut

Acier Steel      Alu

EN60974-1  
(40 °C)

IA  
(60 %)

X %  
(I2 maks.)

Pressure  
bar

L/mm.

Compressor  
inside

cm/kg

Protected & compatible  
POWER GENERATOR  
(+/- 15 %)

230 V 1~

16 A

10-30 A

15

10

10

8

23 A

30 %

2,5

115

-

45 x 28 x 20

6 kW

110 V 1~

32 A

10-30 A

15

10

10

8

19 A

25 %

9

115

-

/ 10.8

6 kW