

EASYCUT 30 FV er en 30 A-plasmaskærer med en skærekapacitet på 10 mm stål (afskæring op til 15 mm). Det HF-fri buesystem bevarer og forøger levetiden for forbrugsstoffer. Produktet er designet til vedligeholdelsesopgaver og karrosserireparationer og forener mekaniske dele med en intuitiv grænseflade og et flowmeter på frontpanelet.

EFFEKTIV I ALLE MILJØER

- Inverterteknologi, **der sikrer kvalitetsskæring på alle typer stål** (mildt, rustfrit, hærde, HSS), aluminium, kobber m.v.
- Udskiftning af forbrugsstoffer foregår hurtigt og nemt af hensyn til optimal produktivitet.
- **Intuitiv display:**
 - potentiometer til justering af outputstrøm i overensstemmelse med tykkelsen og det materiale, der skal skæres i.
 - manuel justering af lufttryk (2,5-9 bar) med flowmeter på frontpanelet.
- **HF-fri tænding**, der forhindrer evt. forstyrrelser, som kan opstå fra elektronisk udstyr i nærheden.

ERGONOMISK BRÆNDER

- **4 m skærebrænder, der kan afmonteres** af hensyn til nem opbevaring og udskiftning
- **Førsteklasses skærekvalitet:** Brænderen køles ned, hvilket giver overlegen buestabilitet til alle typer arbejde.
- **Brugervenlig** udløsermekanisme af hensyn til forøget **komfort**.
- Designet til at **være stød- og varmebestandig**

HØJTEKNOLOGISK STRØMFORSYNING

- FV** **Fleksibel spænding:** Maskinen kan arbejde på en strømforsyning med enkelt fase i området 85-265 V.
- PFC** **PFC-teknologi** (Power Factor Correction): Brug af elektrisk strømforsyning er optimeret til op til 30 % energibesparelser.

ROBUST OG PRAKTISK

- Forstærket struktur og skridsikre gummifødder.
- Aftagelig skærebrænder og jordklemme.
- Kompakt, let og bærbar.

TILBEHØR OG FORBRUGSSTOFFER



| | |
|--|----------------|
|  | x 4 040236 |
|  | x 10 040212 |
|  | x 2 040175 |
|  | x 10 040168 |

| | |
|---|--------------------------|
|  | x 1 x 3 x 1 x 3 |
| Boks med forbrugsstoffer TPT40 039957 | |

| | |
|--|---------------------|
|  | Kompasset 040205 |
|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------------|
|  | PLASMA 600-vogn 040298 |
|---|---------------------------|



| | | |
|--------------|---|---|
| Leveres med: |  |  |
| | 2 m 10 mm ² | TPT 40 4 m |
| Ref. 013858 | ✓ | ✓ |

YDEEVNE








Kapacitet Tykkelse

Afskæring

| | |
|---------|-------|
| Fe | 15 mm |
| Al/CrNi | 10 mm |

Ren skæring

| | |
|---------|-------|
| Fe | 10 mm |
| Al/CrNi | 8 mm |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------|-----|--------------|-------------------|-----------------|---|---|------------------------|---|
|  |  |  |  |  | EN60974-1 (40 °C) | | Air system | | |  |  | | |
| 50/60 Hz | | min. > max. | Acier Steel | Alu | Acier Steel | Alu | IA (60 %) | X % (I2 maks.) | Pressure bar | L/mm. | Compressor inside | cm/kg | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %) |
| 230 V 1~ | 16 A | 10-30 A | 15 | 10 | 10 | 8 | 23 A | 30 % | 2,5 - 9 | 115 | - | 45 x 28 x 20 / 10.8 | 6 kW |
| 110 V 1~ | 32 A | 10-30 A | | | | | 19 A | 25 % | | | | | |