

Denne 230 V buleaftækker i stål har en udgangsstrøm på 3.800 A, hvilket gør den ideel til alle applikationer til udretning og buletrækning af stål. Dens to pistoler (en automatisk og en med triggerkontrol) samt dens brugervenlige kontrolpanelautomatik gør denne enhed alsidig og effektiv at bruge.

ENKEL AT BRUGE

Der kan kun vælges to parameterindstillinger:

- udgangseffektniveau (ud af 11 niveauer)
 - det anvendte værktøj (ud af syv værktøjer)
- => **ingen grund til at vælge svejsestrøm eller svejsetid.**

Manuel udløserkontrol

Svejsprocessen finder sted, når brugeren trykker på aftrækkeren, når værktøjet er i kontakt med den del, der skal rettes ud.

Automatisk udløserkontrol

Svejsprocessen udløses automatisk ved simpel kontakt mellem værktøjet og den del, der skal rettes op.

Kabellængde

Strømforsyning: 8 m

Jord: 2 m

Pistol: 2 og 3 m



INKLUDERET
Spotter Box Pro
PN. 050075

LEVERES SOM STANDARD MED:

- Jordkabel 70 mm² (2m langt kabel)
- To multifunktionelle pistoler (med stik):
 - inertihammer med stjerne
 - svejser nitter, nitter og træklinge
 - kontaktkrympende, grafitpen.
- 8 meter langt netkabel
- En kasse med tilbehør til forbrugsvarer

MULIGHED Manuspot
PN. 050679



Nivelleringsstang
PN. 050693



4 kroge klo
PN. 049758

Vognvogn
Plads 800
PN. 051331



Quick spot luftpistol V2
PN. 057340



| 50/60hz | I ₂ max A | APPARENT POWER (VA) | | U ₂ V | | I _{RMS} A | | | SYNERGIC | | |
|---------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----|-----------------------|----|----|----------|--------------|------|
| | | | | | A | A | OK | OK | • | cm | kg |
| 230V 1~ | 3800 | 17kVA | Manuel Auto | 7.4 | 16 | 2800 | OK | OK | • | 22.5x36x23.5 | 25.5 |