


Η AUTOPULSE 220-M1 είναι η παλμική γεννήτρια MIG/MAG με ενσωματωμένο τροφοδότη σύρματος για αμαξώματα αυτοκινήτων.

Εξοπλισμένη με ψηφιακό PFC (διόρθωση συντελεστή ισχύος) παρέχει ποιότητα παλμικής συγκόλλησης συγκρίσιμη με τριφασικά προϊόντα. Σχεδιασμένη για τις υψηλότερες επιδόσεις, διαθέτει αρκετές συνεργατικές καμπύλες και εξαιρετική ποιότητα τόξου. Ευπροσάρμοστο, μπορεί να εκτελέσει όλους τους τύπους συγκολλήσεων: χάλυβα, αλουμίνιο και συγκόλλησης (CuSi3/CuAl8). Η διαισθητική διεπαφή του και η τροφοδοσία σύρματος υψηλής ακρίβειας είναι ιδανικά για αμαξώματα αυτοκινήτων με την καλύτερη ποιότητα συγκόλλησης ακόμη και σε λεπτές λαμαρίνες.



ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MIG/MAG

- Διεργασίες συγκόλλησης : τυπική, παλμική, παλμική σε παλμική, ψυχρή παλμική και χειροκίνητη.
- Λειτουργίες σκανδαλισμού : 2T, 4T, SPOT, DELAY και λειτουργία TACK.
- Ακριβής έλεγχος του κύκλου συγκόλλησης : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgas, κλπ.
- Θήκη για μπομπίνα Ø 300 mm.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

- Πολλές συνεργατικές καμπύλες που εγγυώνται μια εξαιρετική συγκόλληση για ένα μεγάλο εύρος υλικών, μεγεθών σύρματος και αερίου.
- Η πλήρης συνεργική λειτουργία της καθορίζει αυτόματα τις βέλτιστες παραμέτρους συγκόλλησης οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν (ταχύτητα σύρματος, τάση, ρεύμα, αυτονομία).

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 4 μικροεπεξεργαστές για τετραπλάσια επεξεργαστική ισχύ.
- Σύστημα κίνησης τροχών με 2 ενεργούς τροχούς κίνησης.
- Κατάλληλο για μπομπίνες σύρματος Ø 200 mm.
- Αυτόματη ανίχνευση φακού κατά το τράβηγμα της σκανδάλης.
- Συμβατό με φακό Push-Pull (24V).

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ

- Νέο IHM απλοποιημένο και συγκεντρωμένο σε κατασκευαστές αμαξωμάτων που κινούνται με συνήθειες
- Μεγάλη έγχρωμη οθόνη για εύκολο έλεγχο της ρύθμισης του κύκλου συγκόλλησης.
- 2 κουμπιά ελέγχου και 4 πλήκτρα για εύκολη και διαισθητική πλοήγηση στα μενού.
- Ενημερώσιμη μηχανή και συνέργιες μέσω κλειδιού USB.
- Αποθήκευση έως και 500 προγραμμάτων συγκόλλησης για επαναλαμβανόμενες εργασίες.

ΣΤΙΒΑΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ

- Ενισχυμένη δομή.
- Πλαίσιο στήριξης 1 φιάλης (10 m³) με χαμηλό ύψος φόρτωσης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ)



Πυρός push pull (24 V)

046283 | 4 m | 3 kg | 220 A (20%) | 0,8 → 1,2



Παρέχεται με φακό :





Alu 250 A
3 m - Ø 1,2

+ Σφιγκτήρας γείωσης
35 mm² - 4 m



3 επιλογές διεπαφής για ευκολία χρήσης :

- **EASY** (απλοποιημένη ενότητα)
- **EXPERT** (πλήρης ενότητα)
- **ADVANCED** (ειδικές ενότητες)

50/60 Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Ηλεκτρονικός Έλεγχος	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
200 >240 V 1~	16	10 → 220	0.6 → 1,2	300		0,5 → 20		X (40°C)	V	89 x 93 x 56	58	IP 21	10 kVA