

Αφιερωμένο για διάφορες εργασίες εξαγωγής βαθουλωμάτων και ευθυγράμμισης αμαξωμάτων, το GYSPOT EXPERT 230 είναι ένα μηχάνημα υψηλών προδιαγραφών που μπορεί να παρέχει ισχύ έως και 3800A. Το ρεύμα συγκόλλησης και η διάρκεια συγκόλλησης ρυθμίζονται ξεχωριστά για ακριβέστερο έλεγχο της πρόσκρουσης στο γαλβάνισμα και σε ιδιαίτερα λεπτά φύλλα χάλυβα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ DENT PULLING.

Σχεδιασμένο για τροφοδοσία 230 V (βύσμα 16 A), το GYSPOT EXPERT προσφέρει δύο τρόπους χρήσης:

- ✓ **Α ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία**, όπου ο χειριστής μπορεί να ρυθμίσει ανεξάρτητα το ρεύμα συγκόλλησης και το χρόνο συγκόλλησης για να ταιριάζει στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης εργασίας/παχύτερου υλικού.
- ✓ **Α ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ λειτουργία** :- Το μηχάνημα θα χρησιμοποιεί τις συνιστώμενες ρυθμίσεις των μηχανικών της GYS Expert. Απλά επιλέξτε το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί και η ισχύς ρυθμίζεται αυτόματα. Απλά επιλέξτε το εργαλείο που χρησιμοποιείται και την ισχύ που απαιτείται για το πάχος του φύλλου.

Για επιπλέον έλεγχο, διατίθενται δύο λειτουργίες συγκόλλησης :

- ✓ **αυτόματη λειτουργία**: το τόξο ξεκινά όταν το εργαλείο έρχεται σε επαφή με το φύλλο μετάλλου.
- ✓ **χειροκίνητη λειτουργία**: το τόξο ξεκινά όταν το εργαλείο έρχεται σε επαφή με το φύλλο μετάλλου και πατηθεί η σκανδάλη.

ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ, ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Το EXPERT έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί πολλαπλές εργασίες σε συνεργεία αμαξωμάτων. Ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 7 ειδικών προγραμμάτων :

- 1 εργασίες αφαίρεσης βαθουλωμάτων
- 2 συγκόλληση κυματοειδούς σύρματος ή δακτυλίων αφαίρεσης
- 3 αφαίρεση βαθουλωμάτων με χρήση αστεριών χαλκού
- 4 ηλεκτρόδια άνθρακα για συρρίκνωση φύλλων
- 5 συγκόλληση κλειδιών για πλευρικές ράβδους
- 6 συγκόλληση δακτυλίων για στερέωση γείωσης
- 7 συγκόλληση πείρων για στερέωση καλωδίων γείωσης και σύνδεσης σε οχήματα



ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



1 ΟΠΛΟ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



1 ΚΟΥΤΙ SPOTTER PRO
ref. 050075



1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΑΒΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Μήκος καλωδίου :
γείωση : 2 m
παροχή ρεύματος : 8 m

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Καρτσάκι UNIVERSAL 800
Κωδ. 051331



Καρτσάκι DENT 1600
Κωδ. 072596

		ACTIVE POWER (kVA)	I _{RMS}	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz	16 A (D)	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	cm	kg
230 V ~1	16 A (D)	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	20,5