

Το **NEOCUT 125** είναι ένας κόπτης πλάσματος με κύκλο λειτουργίας 100% στα 125 A για εργασίες κοπής πάχους έως 57 mm σε βιομηχανικό περιβάλλον. Είναι εξοπλισμένο με αυτόματη διαχείριση πίεσης αέρα, σε όλους τους τρόπους λειτουργίας, προσφέροντας βέλτιστη ποιότητα κοπής σε όλη τη διάρκεια ζωής των αναλώσιμων. Επίσης, με δυνατότητα σύνδεσης σε τραπέζι κοπής, η λειτουργία «Σήμανσης» είναι ιδανική για τον εντοπισμό και την αναγνώριση εξαρτημάτων.

ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ

- Αυτόματη διαχείριση της πίεσης και της ροής αέρα ανεξάρτητα από το μήκος του φακού και τον τρόπο λειτουργίας (κοπή, σκούπισμα και σήμανση)
- Βελτιστοποιημένη διάρκεια ζωής αναλώσιμων

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Κύκλος λειτουργίας 100% στα 125 A (40°C).
- Λειτουργία σήμανσης, ιδανική για τον εντοπισμό και την αναγνώριση εξαρτημάτων.
- Κόβει τα περισσότερα υλικά (ήπια, ανοξείδωτα, σκληρυμένα, HLE), αλουμίνιο, χαλκό κ.λπ.
- Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός ψύξης για λειτουργία σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Συνδέεται μέσω ενός από τα 3 προαιρετικά κιτ CNC για χρήση σε αυτοματοποιημένο τραπέζι κοπής.
- Ενισχυμένη θήκη IP 23.

ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ


- Εργονομική διεπαφή με οθόνη OLED (7 γλώσσες).
- 6 τρόποι εργασίας: Κοπή, Κοπή με κλειδωμένη σκανδάλη, Γούγγισμα, Κοπή με κλειδωμένη σκανδάλη, Κοπή διάρτητων φύλλων, Σήμανση.
- Μετρητής για την παρακολούθηση της φθοράς των αναλώσιμων (μπεκ και ηλεκτροδίου).
- Πνευματική διάγνωση (δοκιμή παρουσίας υγρασίας και έλεγχος πίεσης αέρα).
- Ανάφλεξη με τόξο χωρίς HF για την αποφυγή διαταραχών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στον κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Απλοποιημένη ενημέρωση λογισμικού μέσω καλωδίου USB χωρίς εργαλεία ή αποσυναρμολόγηση.

ΦΑΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Premium φακοί διαθέσιμοι σε 2 μήκη (6 m / 12 m), 2 τύπους (χειροκίνητο / αυτόματο) και 2 ισχύς για αυτόματη κοπή (125 A / 160 A).
- Μεγάλη επιλογή αναλώσιμων προσαρμοσμένων σε όλα τα πάχη μετάλλων.
- Σχεδιασμένο για να είναι ανθεκτικό σε κραδασμούς και θερμότητα.
- Γρήγορη σύνδεση/αποσύνδεση του φακού, χωρίς εργαλεία που απαιτούνται για μεταφορά ή συντήρηση.
- Εύκολος στη χρήση μηχανισμός σκανδάλης για περισσότερη άνεση.



Παρέχεται με :		
	4 μ 25 mm²	MT 125 6 μ
αναφ. 067431	✓	-
αναφ. 067448	✓	✓



Διαισθητική πολύγλωσση
διεπαφή



ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (επιλογές)

Κιτ CNC			Αυτόματος φακός				Κουτί αναλώσιμων MT-125			MT-125 - φακός 12 μ 039513	Εργασία τρόλεϊ xl 039568	Πατινάξ 037717
Αναλογικό	Ψηφιακό	Ψηφιακή αναβάθμιση	AT-125 105 A (100%)		AT-160 125 A (100%)		45 - 65 - 85 A	85 - 105 A	105 - 125 A			
039988	064737	068957	6 m 038479	12 μ 039520	6 m 067479	12 μ 067486	039537	064720	039544			

50/60 Hz	ENA	I ₂ ENA	mm (μέγ.)				Γκούγκινγκ Απόσυρση τιμή	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣ			EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	εκ	κίλο	IP IP 23	Protected & compatible power generator (+/-15%) 30 kW	
			Διάρθρωση		Καθαρή κοπή			Διαχωρισμός		Πίεση (bar)						MT/AT 125 L/min
400 V 3~	63	20 → 125	Fe 25	Al/CrNi 25	Fe 40	Al/CrNi 40	Fe 57	Al/CrNi 57	12 kg/h	5 → 9	305	420	125 A @ 100%	69 x 40 x 61	36	30 kW