

El NEOCUT 105 es un cortador de plasma con un ciclo de trabajo del 100% a 105 A para trabajos de corte de hasta 50 mm de espesor en entornos industriales. Está equipado con una gestión automática de la presión del aire, en todos los modos, que ofrece una calidad de corte óptima durante toda la vida útil de los consumibles. También se puede conectar a una mesa de corte, su modo de «Marcado» es ideal para el rastreo e identificación de las piezas.

PRESIÓN AIRE SINERGIA

- Gestión automática de la presión y del flujo de aire, sea cual sea la longitud de la antorcha y el modo de trabajo (corte, desgarro y marcado)
- Vida consumible optimizada

PRODUCTIVIDAD MÁXIMA

- Ciclo de trabajo de 100 % a 105 A (40°C).
- Modo de marcación, ideal para el rastreo e identificación de piezas.
- Corta todos los aceros (dulce, inoxidable, atemperado, HLE), el aluminio, el cobre, etc.
- Enfriamiento de la estación optimizado para su funcionamiento en un entorno industrial.
- Conectable a través de un kit opcional de CNC para su uso en una mesa de corte automatizada.
- Carrocería reforzada IP 23.



FÁCIL DE USAR

- Interfaz ergonómica con pantalla OLED (7 idiomas)
- 6 modos de trabajo: Cortar, cortar con el gatillo bloqueado, recortar, recortar con el gatillo bloqueado, cortar las hojas perforadas, marcar.
- Medidor para controlar el desgaste de los consumibles (boquilla y electrodo).
- Diagnóstico neumático (prueba de presencia de humedad y control del compresor).
- Cebado sin alta frecuencia que evita perturbaciones que puedan dañar los equipos electrónicos cercanos.
- La actualización del software a través del cable USB se simplifica sin necesidad de herramientas o desmontaje.

ANTORCHA DE ALTO RENDIMIENTO

- Antorcha premium disponible en 2 longitudes y 2 formas (manual y recta para 'automatización')
- Amplia gama de consumibles para todos los espesores.
- Diseñado para resistir los choques y el calor.
- Conexión/desconexión rápida de antorcha, sin herramienta que facilita el transporte y el mantenimiento.
- Mecanismo de gatillo fácil de utilizar para mayor confort.



Incluye	 4 m 16 mm ²	 MT 125 6 m
ref. 063044	✓	-
ref. 063112	✓	✓



Interfaz intuitiva multilingüe



ACCESORIOS Y CONSUMIBLES (Opciones)

Para uso en tabla de corte



Kit CNC-1
Analógico
039988

Kit CNC-2
Digital
064737

+
Antorcha AT-125
automática
6 m 038479
12 m 039520



Cofre de consumibles
45 - 65 - 85 A 039537
85 - 105 A 064720



Carretilla
039568



Kit filtro
046580

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)				Ranurado Tasa de remoción	AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)		
			Perforado		Corte limpio			Separación							Pressure (bar)	L/min
400 V 3~	32	20 → 105	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	8 kg/h	5 → 9	305	105 A @ 100%	69 x 40 x 61	33	IP 23	30 kW