

# GYSMATIC XL AIR 3/9-13G TRUE COLOR



REF. 065727

El GYSMATIC 3/9-13G AIR XL es una máscara de soldadura con un sistema de protección respiratoria de ventilación motorizada. 2 en 1, protege los ojos de los rayos IR/UV durante las operaciones de soldadura y protege las vías respiratorias del usuario.

## CARACTERÍSTICAS

- **4 ajustes posibles :**
  - Tinte 9 a 13
  - Sensibilidad y Tiempo de reacción
  - Modo pulido (Grind)
- **Visibilidad óptima :** pantalla XL
- **Alta sensibilidad gracias a 4 sensores**
- **Excelente clasificación :** clase óptica 1/1/1/2 (EN379) para una buena fidelidad de imagen
- **Tinte claro 3 :** excelente visibilidad en estado claro para la preparación de la soldadura
- **Velocidad de oscurecimiento muy rápida :** 0,04 ms
- **Sistema de protección respiratoria con ventilación asistida**
- **Tecnología TRUE COLOR :** reproducción del color más realista y detallada que los filtros convencionales



Clásico



TrueColor



Entregado con:  
 - GYSMATIC 3/9-13G XL AIR cagoule  
 - Sistema de protección respiratoria (cinturón acolchado filtros, manguera)  
 - cargador de batería de litio  
 - arnés / caudalímetro  
 - cinta estándar para la cabeza



## PROTECCIÓN RESPIRATORIA

- **Clasificación del filtro :** TH2 P R SL (TH3 opcional, ref. 065734)
- **Visualización digital** de la duración de la batería y de la saturación del filtro
- **3 caudales de aire :** 170 l/min, 200 l/min y 230 l/min
- **Cinturón acolchado para fijar el motor cerca del cuerpo**
- **Alarma sonora y visual** (filtro lleno / batería débil)
- **Hasta 8 horas de autonomía** (batería litio), perfectamente adaptado a trabajos largos
- **Conjunto compacto**

### MÁSCARA

Grado de protección UV/IR	DIN 15
Clasificación	1/1/1/2
Tinte claro	3
Tinte oscuro	9 > 13
Tiempo de reacción	0,04 ms
Tiempo de reversión del claro	0,1 > 0,9 seg
Campo de visión	100 x 60 mm
Energía	solar 2 pilas (CR 2450*2)
Peso	580 g
Ajustes	Sensibilidad, retardo, tinte, esmerilado
Sensor de luminoso	4
Campos de aplicación	MMA 5 > 400 / TIG 2 > 300 / MIG-MAG 5 > 500
Normas	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

### PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Caudal de aire	(1)	170 l/min
	(2)	200 l/min
	(3)	230 l/min
Autonomía*	(1)	> 8 h
	(2)	> 6 h
	(3)	> 4 h
Estanqueidad		98 % (TH2)
Eficacia del filtro		99,996 % a 0,3 µm
Ruido		73 dB máx.
Tiempo de carga		3 - 4 h
Tipo de batería		Li-ion
Tamaño de la cinta		900 mm - 1300 mm
Peso		1,7 kg
Norma		EN 12941

\*El tiempo de funcionamiento depende del modo elegido y de la limpieza del filtro

## ACCESORIOS


Bolsa para máscaras de soldador

043299




Diadema antitranspirante

043466



### LENTES



114 X 133 (x10)	106 X 166 (x10)
043893	043886




Lupa (x1)

zoom x2  
042780



zoom x3  
064140

TH2 : 038424  
TH3 : 065734



x5  
038417

Mochila para máscaras

066656

