

**EASYCUT 30 FV on 30A plasmalöikur, mille lõikevõime on 10 mm paksuse terase puhul (lõikelõige kuni 15 mm). HF-vaba valguskaarsüsteem säilitab ja pikendab kulumaterjalide kasutusiga. See on mõeldud hooldustöödeks ja autokere remondiks, integreerides vastupidavad mehaanilised osad koos intuiitiivse kasutajaliidese ja voolumõõtjaga esipaneelil.**

## EFEKTIIVNE IGAS KESKKONNAS

- Invertertehnoloogia **tagab kvaliteetse lõikamise kõikidele terasetüüpidele** (leebe, roostevaba, karastatud, HSS), alumiiniumile, vasele jne.
- Kuluainete vahetus on kiire ja lihtne, mis tagab maksimaalse tootlikkuse.
- **Intuiitiivne ekraan :**
  - potentsiomeeter, millega saab reguleerida väljundvoolu vastavalt lõigatava materjali paksusele ja paksusele.
  - õhurõhu käsitsi reguleerimine (2,5 kuni 9 baari) koos voolumõõturiga esipaneelil.
- **HF-vaba süttimine**, et vältida häireid, mis võivad kahjustada lähedal asuvaid elektriseadmeid.

## ERGONOOMILINE TASKULAMP

- **Eemaldatav 4 m pikkune lõikelatern** mugavaks hoiustamiseks ja hõlpsaks asendamiseks.
- **Esmaklassiline lõikekvaliteet :** Lõikepõleti on õhkjahutusega, mis pakub suurepärase kaarestabiilsust igasuguste tööde puhul.
- **Lihtsalt kasutatav** päästikmehhanism lisamugavust .
- Kujundatud **löögi- ja kuumakindlaks**.

## KÕRGTEHNOLOOGILINE TOITEALLIKAS

- FV** **Paindlik pinge**, masin töötab ühefaasilise vooluvõrguga 85 kuni 265 V.
- PFC** **PFC tehnoloogia** (Power Factor Correction), elektrivoolu kasutamine on optimeeritud kuni 30% energiasäästu saavutamiseks.

## TUGEV JA PRAKTILINE

- Tugevdatud struktuur ja libisemiskindlad kummist jalad.
- Eemaldatav lõikeplokk ja maanduskamber.
- Kompaktne, kerge ja kaasaskantav.

## TARVIKUD JA TARBEKAUBAD

- x 4  
040236
- x 10  
040212
- x 2  
040175
- x 10  
040168



Komplektis:	2 m 10 mm <sup>2</sup>	TPT 40 4 m
ref. 013858	✓	✓

JÕUDU	
Võimsus	Paksus
<b>Lõikepaksus</b>	
Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm
<b>Puhas lõikamine</b>	
Fe	10 mm
Al/CrNi	8 mm

50/60 Hz	AM	min. > max.	Max. cut		Clean cut		EN60974-1 (40 °C)		Air system			cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	IA (60%)	X % (I2 maks.)	Pressure bar	L/mm.	Compressor inside		
230 V 1~	16 A	10-30 A	15	10	10	8	23 A	30 %	2,5 - 9	115	-	45 x 28 x 20 / 10.8	6 kW
110 V 1~	32 A	10-30 A					19 A	25 %					