MMA (SMAW) / TIG (GTAW) LIFT INVERTER

20 → 300 A

GYSARC 300 TRI

Ref. 064959

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Invertertehnoloogiaga GYSARC 300 TRI on 3-faasiline MMA (SMAW) / TIG (GTAW) keevitusvooluallikas, millel on erakordne keevitusjõudlus. Tänu täiustatud elektroonikale tagab see toode maksimaalse tootlikkuse isegi rasketes tingimustes. Selle lülitatav pinge alandamise seade (VRD) kaitseb keevitajat ohtlikes kohtades (kaevandused, keemia- ja naftakeemia rajatised, laevatehased jne).

MMA (SMAW) / TIG Lift (GTAW)

- **MMA (SMAW) :** rutiil (6013), põhilised (7018) ja tsellulooselektroodid (6010) (kuni Ø6 mm)
- **Kaarelõikamine** süsinikelektroodidega (kuni Ø5 mm),
- **TIG (GTAW)** protsess LIFT-kaare süütamisega (Ø1,0 kuni 3,2 mm).

Tarnitakse ilma lisaseadmeteta

KEEVITUS AIDS

- **Reguleeritav Hot Start** parema kaaresüütamise jaoks.
- **Reguleeritav Arc Force** : ajutine voolu suurendamine keevitamisel keerulistes olukordades.
- **Antisticking :** vähendab elektroodi kokkupuutel metalli külge kleepumise ohtu.

RASKAS KASUTAMINE

- **Kõrge töötsükkel**: 300A @ 60%.
- **Kõrge koormuseta pinge** (83V) hea kaaredünaamika saavutamiseks ja tsellulooselektroodide (6010) kaare süütamise hõlbustamiseks.
- **Optimeeritud jahutus** tänu õhukindlale ventilatsioonikoridorile, mis aitab isoleerida elektroonikakomponente tolmust.

LIHTNE JA LIGIPÄÄSETAV

- Voolu/pinge näidik keevitamisel.
- **Intuitiivne näidik** , mille nupud on mõeldud kasutamiseks kindaid kandes.
- Lisavarustusena saadav kaugjuhtimispult (viitenumber 045675).

KEEVITAJA KAITSE

- **VRD** *(Voltage Reduction Device)* saab aktiveerida sisemise lüliti kaudu, et vähendada koormuseta pingeid ohutuse tagamiseks kuni 20 V-ni.

STURDY

- Tugevdatud struktuur.
- IP 23 klassifikatsioon välitingimustes kasutamiseks.

ACCESSORIES (options)

MMA komplekt
300 A - 4 m - 35 mm²
038295

RC-HA1 - 8 m
Kaugjuhtimispult
045675

Gouging tarvikud:

Puurpõleti
1 000A - 5,6 bars
041516

Adapter
5 m - 70 mm²
040670

Söögielektrood
Ø5 (x 50)
069756

Käru JOB SITE XL
039568

50/60 Hz	AM A	I2 MMA A	I2 TIG A	HS	AF	TIG Lift	SR	AD	CEL	EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	U0 V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
400 V - 3~	20	20 → 300	20 → 300	▪	▪	▪	▪	▪	▪	300 A @ 60 % 230 A @ 100 %	83	54 x 46 x 28.3	26	IP 23	10 kW	12.5 kVA

CE - EN 60974-1

MADE in CHINA

www.gys.fr