

NEOCUT 125 on plasmalõikur, mille töötsükkel on 100% 125 A juures kuni 57 mm paksuste tööde tegemiseks tööstuslikus keskkonnas. See on kõigis režiimides varustatud automaatse õhurõhu juhtimisega, pakitudes optimaalset lõikekvaliteeti kogu kulumaterjalide eluea jooksul. Ühendatav ka lõikelauaga, selle "Marking" režiim sobib suurepäraselt osade jälgimiseks ja tuvastamiseks

SÜNERGILINE ÕHURÕHK

- Rõhu ja õhuvoolu automaatne juhtimine, sõltumata põleti pikkusest ja töörežiimist (lõikamine, lõikamine ja märgistamine)
- Optimeeritud kulumaterjali eluiga

MAKSIMAALNE TOOTLIKKUS

- Töotsükkel 100% 125 A (40 °C) juures.
- Märgistusrežiim, ideaalne osade jälgimiseks ja tuvastamiseks.
- Lõikab enamikke materjale (mahe, roostevaba, karastatud, HLE), alumiiniumi, vaske jne.
- Tööstuskeskkonnas töötamiseks optimeeritud jahutuskonstruktsioon.
- Ühendatav ühe kolmest valikulisest CNC-komplektist, mida saab kasutada automatiseeritud lõikelalal.
- Tugevdatud korpus IP 23.



LIHTNE KASUTADA

- Ergonoomiline liides OLED-ekraaniga (7 keelt).
- 6 töörežiimi: lõikamine, lõikamine lukustatud päästikuga, lõikamine, lukustatud päästikuga lõikamine, perforeeritud lehtede lõikamine, märgistamine.
- Kulumaterjalide (düüs ja elektrood) kulumise jälgimise loendur.
- Pneumaatiline diagnostika (niiskuse olemasolu test ja õhurõhu kontroll).
- HF-vaba kaarsüüte, et vältida häireid, mis võivad kahjustada läheduses asuvaid elektroonikaseadmeid.
- Lihtsustatud tarkvarauuendus USB-kaabli kaudu ilma tööriistade ja lahtivõtmiseta.

KÕRGE TOIMIVUSLIK TÕRVIK

- Esmaklassilised taskulambid saadaval 2 pikkuses (6 m / 12 m), 2 tüüpi (kätsi / automaatne) ja 2 võimsusega automaatseks lõikamiseks (125 A / 160 A).
- Suur valik kulumaterjale, mis on kohandatud kõikidele metallipaksustele.
- Mõeldud põrutus- ja kuumakindlaks.
- Põleti kiire ühendamise/lahtiühendamine, ilma transpordiks või hoolduseks vajalike tööriistadeta.
- Lihtne kasutada päästikumehhanismi suurema mugavuse tagamiseks.



Komplektis:		
	4 m 25mm ²	MT 125 6 m
viide 067431	✓	-
viide 067448	✓	✓



Intuiitiivne mitmekeelne liides



TARVIKUD & KULUMATERJALID (valikud)



CNC komplekt



+ Automaatne taskulamp

Analoog	Digitaalne	Digitaalne ümberehitus
039988	064737	068957

AT-125 105 A (100%)		AT-160 125 A (100%)	
6 m	12 m	6 m	12 m
038479	039520	067479	067486



MT-125 kulumaterjalide kast		
45-65-85 A	85-105 A	105-125 A
039537	064720	039544



MT-125 - 12 m taskulamp
039513



Käru töökoht xl
039568



Uisutada
037717

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)				Torkamine		ÕHUSÜSTEEM			ET 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Piercing		Puhas lõige		Eraldamine		Väljavõtmine määr	Rõhk (bar)	MT/AT 125 L/min						160 L/min
400 V 3~	63	20 → 125	25	25	40	40	57	57	12 kg/h	5 → 9	305	420	125 A @ 100%	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW