

GYSpot ArcPull 350 on valokaari-hitsauskone, joka on tarkoitettu työhön pellillä ja teräs- ja alumiinitappien hitsaamiseen, halkaisijaan M8 saakka, pelliksi. Se soveltuu myös korin lommojen korjaamiseen vetorenkaiden ja tankojen avulla niittien poistamista varten. Sen intuitiivinen käyttöliittymä, polariteetin tunnistus, synergiat, moottoroitu pistooli ja 230 V:n yhden vaiheen AC-toiminta helpottavat lisättyjen osien hitsausta.

VEDETTY VALOKAARI: AMMATTIMAINEN PROSESSI

Valokaari tuo monia etuja kondensaattorin purkautumiseen verrattuna:

- Prosessin toistettavuus ja luotettavuus.
- Täydellinen hitsaus ja hyvä tunkeuma.
- Kaasusuojaus, joka estää hitsin likaantumisen.
- Ei viimeistelyä hitsauksen jälkeen.
- Ei muodonmuutoksia ohuilla levyillä.



IP 33
Suojattu
pölyltä

LÄPIMURTOINNOVAATIO

Pistooli sisältää lineaarisen moottorin, mikä on markkinoilla ainutlaatuinen. Tällä innovaatiolla on ennennäkemättömiä etuja:

- Ylivoimainen hitsausjakson hallinta.
- Prosessin hallinta digitaalisella ohjauksella, joka ei vaadi säätöä.
- Pistooli maadoitetuilla elektrodeilla, joilla saadaan ihanteellinen virranjakauma tapin ympärille.
- Ihanteellinen itselävistävien niittien poistamiseen korista.
- Toimenpide on yksinkertainen ja nopea.

2 HITSAUSTILAA

Digitaalinen käyttöliittymä tekee navigoimisesta hitsaustilojen välillä intuitiivista ja toiminnallista:

- Synergisessä tilassa on esiasetetut asetukset, mikä tekee käytöstä nopeaa ja helppoa.
- Manuaalinen tila kokeneille käyttäjille mahdollistaa henkilökohtaiset asetukset tiettyihin käyttötarkoituksiin.

VALINNAISVARUSTEET



Säätölaite
20 l / min - Iso-Britannia
040274



Säätölaite
30 l / min - Iso-Britannia
041646



x2
Kuluvat osat
ARCPULL 350-pis-
toolille
059622



6 tappipidintä:
Ø 2 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 7,1 mm
Ø 8 mm
Lisävarusteiden laatikko
tappien pidikkeet
064591



Hitsauskärry 810
037489

PAKKAUS ARCPULL 350	Kattilanvalmistus ja pelti 064638	Auton korin korjaus		
		Niitti 064645	Vedin 064652	Niitti + vedin 064669
ARCPULL 350 062191	■	■	■	■
Laatikkokarat tapeille 064591	■	—	—	—
Niittirasia 064584	—	■	—	■
Maapuristin 250 A 043787	—	■	—	■
Rengaspidike 059610	—	—	x1	x1
Alu-rengasrasia 1,5 mm 059429	—	—	■	■
3 vetotankoa 050792	—	—	180, 300, 500 mm	180, 300, 500 mm



50/60hz

I₂ MAX

INTEGRATED
TECHNOLOGY

SYNERGIC

PFC

SR

AD



ACIER/
STEEL

ALU

U₂

V

I_{AM}

A

I RMS

A



cm/kg

208 > 240 V

10>350 A

●

●

●

●

SYNERGIC
DIGITAL GUN
LINEAR MOTOR

20,4 > 34

16

-

OK

OK

30 x 24.5 x 22 / 14,3